



LAVAUTENSILIOS UX-750

Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada.
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- ☐ Cesta inox adicional.
- ☐ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- ☐ Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- ☐ Cestas inox
- ☐ Inserto para acoplar a cestas
- ☐ Dosificadores

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 780 mm x 700 mm
Dotación cesta inox: 1

Dotación suplemento bandejas: 1

Altura útil: 820 mm

Ciclos: 5

Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"

Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Conexión eléctrica: .

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3,2 Hp / 2400 W
- ✓ Potencia tanque: 6000 W
- ✓ Potencia caldera: 9000 W
- ✓ Potencia total: 11400 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C

Temperatura de lavado: 40°C - 70°C

Temperatura de aclarado: 70°C - 87°C

Capacidad de la cuba: 75 l

Capacidad del calderín: 12 l

Consumo agua/ciclo: 4 l

Altura máxima base-desagüe: 185 mm

Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 922 mm
- ✓ Fondo (cerrado): 932 mm
- ✓ Fondo (abierto): 1400 mm
- ✓ Alto (cerrado): 2015 mm
- ✓ Alto (abierto): 2300 mm

Peso neto: 216 kg

Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)

Dimensiones del embalaje

960 x 1062 x 2000 mm

Peso bruto: 228 kg

MODELOS DISPONIBLES

1303520 UX-750C 230-400/50/3N DD

1303525 UX-750BC 230-400/50/3N DD

1303521 UX-750C 220/60/3 DD

* Consulte para versiones especiales



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
actualizado 24/09/2025



LAVAUTENSILIOS UX-750

Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



LAVAVASOS / LAVAPLATOS INDUSTRIAL
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

 sammic sammic.mx Fabricante de Equipos para Hostelería Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 67110 Guadalupe, Nuevo León MÉXICO TEL. +52 81 25 25 53 60 mexico@sammic.com 	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
	Aprobado	

ficha de producto
actualizado 24/09/2025