



LAVAUTENSILIOS UX-750

Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada.
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- ☐ Cesta inox adicional.
- ☐ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- ☐ Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- ☐ Cestas inox
- ☐ Dosificadores
- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Inserto para acoplar a cestas
- ☐ Descalcificadores automáticos

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 780 mm x 700 mm
Dotación cesta inox: 1
Dotación suplemento bandejas: 1
Altura útil: 820 mm
Ciclos: 5
Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Conexión eléctrica: .

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3,2 Hp / 2400 W
 - ✓ Potencia cuba: 6000 W
 - ✓ Potencia calderín: 9000 W
 - ✓ Potencia total: 11400 W
- Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C
Temperatura de lavado: 40°C - 70°C
Temperatura de aclarado: 70°C - 87°C
Capacidad de la cuba: 75 l
Capacidad del calderín: 12 l
Consumo agua/ciclo: 4 l
Altura máxima base-desagüe: 185 mm
Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 922 mm
 - ✓ Fondo (cerrado): 932 mm
 - ✓ Fondo (abierto): 1400 mm
 - ✓ Alto (cerrado): 2015 mm
 - ✓ Alto (abierto): 2300 mm
- Peso neto: 216 kg
Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)
Dimensiones del embalaje
960 x 1062 x 2000 mm
Peso bruto: 228 kg



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto
actualizado 19/06/2025



LVAUTENSILIOS UX-750

Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

MODELOS DISPONIBLES

1303520	UX-750C 230-400/50/3N DD
1303525	UX-750BC 230-400/50/3N DD
1303521	UX-750C 220/60/3 DD

* Consulte para versiones especiales



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA
sammic.es

Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
sammic.com

Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 19/06/2025