LAVAUTENSILIOS UX-750



Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constan-





DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada.
- Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- √ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- √ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- Consumos de agua reducidos.

NCLUIDO

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- Cesta inox adicional.
- Inserto inox para bandejas.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

Accesorios

- □ Cestas inox
- Dosificadores
- Descalcificadores manuales ■ Descalcificadores automáticos
- Inserto para acoplar a cestas

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 780 mm x 700 mm Dotación cesta inox: 1

Dotación suplemento bandejas: 1

Altura útil: 820 mm

Ciclos: 5

Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480" Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7 Conexión eléctrica: .

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3,2 Hp / 2400 W
- ✓ Potencia cuba: 6000 W
- ✓ Potencia calderín: 9000 W
- ✓ Potencia total: 11400 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C Temperatura de lavado: 40°C - 70°C Temperatura de aclarado: 70°C - 87°C

Capacidad de la cuba: 75 l Capacidad del calderín: 12 l Consumo agua/ciclo: 4 I

Altura máxima base-desagüe: 185 mm Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho:922 mm
- ✓ Fondo (cerrado):932 mm
- ✓ Fondo (abierto):1400 mm
- ✓ Alto (cerrado):2015 mm
- ✓ Alto (abierto):2300 mm

Peso neto: 216 kg

Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A) Dimensiones del embalaje 960 x 1062 x 2000 mm

Peso bruto: 228 kg

MODELOS DISPONIBLES

1303520 UX-750C 230-400/50/3N DD

1303525 UX-750BC 230-400/50/3N DD

1303521 UX-750C 220/60/3 DD * Consulte para versiones especiales



LAVADO DE LA VAJILL





Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Ssammic

Fabricante de Equipos para Hostelería <u>ESPAÑA</u> <u>EXPORT</u> sammic.es sammic.com

Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95 EXPORT sammic.com Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
1		-

Aprobado