



## LVAOGGETTI UX-750

Cestello da 780 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.



LAVAGGIO  
LVAOGGETTI PROFESSIONALI



### DESCRIZIONE COMMERCIALE

#### Ideale per il lavaggio di utensili di grandi dimensioni.

- ✓ Potenza e pressione elevate: particolarmente indicate per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e macellerie.
- ✓ Costruite interamente in acciaio inossidabile.
- ✓ Doppia apertura della porta, perfettamente controbilanciata per ridurre al minimo lo sforzo di apertura.
- ✓ Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduce le dispersioni termiche.
- ✓ Finiture arrotondate all'interno della macchina: assenza di angoli con accumulo di sporcizia.
- ✓ Diffusori di lavaggio stampati in tubo d'acciaio inox.
- ✓ Diffusori di lavaggio e sciacquo smontabili velocemente.
- ✓ Microruttore di sicurezza nella porta e sicurezza elettronica per garantire la temperatura e i tempi di lavaggio della macchina.
- ✓ Pannello di controllo LCD avanzato con protezione contro l'umidità. Indicatore delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- ✓ Consumi di acqua ridotti.

### INCLUSO

- ✓ 1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi.
- ✓ Dosatore di detersivo.
- ✓ Dosatore di brillantante.

### OPZIONALE

- Cestello inox.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Inserto inox per vassoi.

### ACCESSORI

- Cesti inox
- Dosatori
- Addolcitori manuali
- Inserto per vassoi
- Addolcitori automatici

### SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 780 mm x 700 mm

Dotazione cestello inox: 1

Dotazione supplemento vassoi: 1

Altezza utile: 820 mm

Cicli: 5

Durata ciclo(i): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"

Produzione cestelli / ora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Connessione elettrica: .

#### Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 3,2 Hp / 2400 W
- ✓ Potenza vasca: 6000 W
- ✓ Potenza boiler: 9000 W
- ✓ Potenza totale: 11400 W

Temperatura di alimentazione: 10°C - 60°C

Temperatura di lavaggio: 40°C - 70°C

Temperatura di risciacquo: 70°C - 87°C

Capacità della vasca: 75 l

Capacità della caldaia: 12 l

Consumo acqua/ciclo: 4 l

Altezza massima base-scarico: 185 mm

Diametro scarico: 30 mm

#### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 922 mm
- ✓ Profondità (chiuso): 932 mm
- ✓ Profondità (aperto): 1400 mm
- ✓ Altezza (chiuso): 2015 mm
- ✓ Altezza (aperto): 2300 mm

Peso netto: 216 kg

Livello di rumore (1 m.): 76 dB(A)

Dimensioni del pacchetto

960 x 1062 x 2000 mm

Peso lordo: 228 kg

### MODELLI DISPONIBILI

1303520 UX-750C 230-400/50/3N DD

1303525 UX-750BC 230-400/50/3N DD

1303521 UX-750C 220/60/3 DD

\* Consulta per versioni speciali



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1  
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

scheda del prodotto  
aggiornato 19/06/2025



# LVAOGGETTI UX-750

Cestello da 780 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.



LAVAGGIO  
LVAOGGETTI PROFESSIONALI



**sammic.it**  
Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
italia@sammic.com  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 19/06/2025