VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-520CC

Tischmodell. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

Beschreibung

2 Schweißstäbe: 420 + 420 mm.
20 m³/h Busch-Pumpe.
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor.
- ✓ Vakuum „plus“.
- ✓ LCD-Farbdisplay: alle Informationen auf einen Blick
- ✓ Touch-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ Programmierbar. Speicher für 99 Programme mit Blockierungsoption.
- ✓ Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.
- ✓ Programm zur Stufenvakuumierung.
- ✓ Verdampfungspunkteerkennung von Flüssigkeiten.
- ✓ Doppelte Verschweißung.
- ✓ Schweißstab ohne Drähte.
- ✓ Programm für die Versiegelung von Beuteln.
- ✓ Progressive Druckentlastung.
- ✓ Vac-Norm ready mit automatischer Druckentlastung.
- ✓ Konstruktion und Kammer aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Tiefgezogene Kammer.
- ✓ Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polykarbonat.
- ✓ Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe.
- ✓ Stundenzähler für den Ölwechsel.
- ✓ Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.

Enthält

- ✓ Einlegeplatte.
- ✓ Bluetooth-Verbindung.

Optional

- ❑ Inertgas.
- ❑ Verschweißung Plus.
- ❑ Drucker.
- ❑ Vakuumbeutel
- ❑ Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- ❑ Schneide-Set für die Beutel.
- ❑ Halter für die Verpackung von Flüssigkeiten.
- ❑ Zusätzliche Einlegeplatten.

Zubehör

- ❑ Schneidset für Beutel
- ❑ Füllplatten für Vakuumverpackungsmaschinen
- ❑ Halter für Flüssigkeiten
- ❑ Vac-Norm Kits
- ❑ Vac-Norm Behälter
- ❑ Glatte Vakuumbeutel
- ❑ Wagen-Ständer für Vakuumverpackungsmaschinen
- ❑ Thermoetiketten für CG2 / RB Drucker
- ❑ Desktop-Drucker RB für Vakuumverpackungsmaschine SU
- ❑ Wärmeübertragungsetiketten für RB Drucker

Technische Daten

Kapazität der Pumpe: 20 m³/h
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 24 m³/h
Länge des Stabs: 420 mm
Leistung: 750 W
Vakuum-Druck (maximal): 2 mbar

Innere Abmessungen

- ✓ Breite: 568 mm
- ✓ Tiefe: 431 mm
- ✓ Höhe: 215 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 634 mm
- ✓ Tiefe: 552 mm
- ✓ Hohe: 513 mm (230V) / (120V)

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

Crated dimensions
786 x 612 x 685 mm

Verfügbare Modelle

1141127	SU-520GP+ CC 120/60/1
1141102	SU-520P CC 230/50-60/1
1141104	SU-520P+ CC 230/50-60/1
1141105	SU-520GP CC 230/50-60/1
1141107	SU-520GP+ CC 230/50-60/1
1141122	Vakuumverpackungsmaschine SU-520P CC 120/50-60/1
1141124	SU-520P+ CC 120/50-60/1
1141125	SU-520GP CC 120/50-60/1
1141119	SU-520GP CC 230/50-60/1 AUS

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

einzelkatalog aktualisiert 28/10/2024

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE SU-520CC

Tischmodell. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN

einzelkatalog
aktualisiert 28/10/2024

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

Copyright 2024 © Sammic S.L.