



ENVASADORA AL VACÍO SU-520CC

Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420 + 420 mm.



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Dos barras de soldadura doble de 420 + 420 mm.
Cuba de forma alargada.
Equipada con bomba Busch de 20 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 99 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida de forma alargada.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

- ✓ Plancha de relleno.
- ✓ Conectividad Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Gas inerte.
- ☐ Soldadura plus.
- ☐ Impresora.
- ☐ Bolsas para envasar al vacío
- ☐ Kit de vacío exterior Vac-Norm,
- recipientes y accesorios.
- ☐ Kit de corte de bolsa.
- ☐ Soporte para envasar líquidos.
- ☐ Planchas de relleno adicionales.

ACCESORIOS

- ☐ Kit corte de bolsa
- ☐ Conjunto plancha relleno
- ☐ Soporte líquidos
- ☐ Kit de vacío exterior Vac-Norm
- ☐ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Bolsas lisas para envasar al vacío
- ☐ Carro-soporte para envasadoras
- ☐ Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- ☐ Impresora RB para envasadora SU
- ☐ Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 20 m³/h
Capacidad de la bomba (60 Hz): 24 m³/h
Longitud barra de soldadura: 420 mm
Potencia total: 750 W
Presión vacío (máxima): 2 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 568 mm
- ✓ Fondo: 431 mm
- ✓ Alto: 215 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 634 mm
- ✓ Fondo: 552 mm
- ✓ Alto: 513 mm (230V) / (120V)

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)

Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

786 x 612 x 685 mm

MODELOS DISPONIBLES

1141127	SU-520GP+ CC 120/60/1
1141102	SU-520P CC 230/50-60/1
1141104	SU-520P+ CC 230/50-60/1
1141105	SU-520GP CC 230/50-60/1
1141107	SU-520GP+ CC 230/50-60/1
1141122	Envasadora al vacío SU-520P CC 120/50-60/1
1141124	SU-520P+ CC 120/50-60/1
1141125	SU-520GP CC 120/50-60/1
1141119	SU-520GP CC 230/50-60/1 AUS

* Consulte para versiones especiales



ENVASADORA AL VACÍO SU-520CC

Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420 + 420 mm.



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES

 Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA EXPORT www.sammic.es Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95  27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
	Aprobado	

ficha de producto
actualizado 28/10/2024