



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-520CC

Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 420+420 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



DESCRIPTION COMMERCIALE

Deux barres de soudure longueur 420 mm et 420 mm.
Equipée avec pompe Busch de 20 m³/h
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable. Cuve emboutie.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.

INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

OPTIONS

- Entrée de gaz inerte.
- Soudure plus.
- Imprimante.
- Sachets pour emballer sous-vide
- Kit de vide extérieur Vac-Norm,
- réipients et accessoires.
- Kit de découpe de sachet.
- Support pour conditionner les liquides.
- Plaques de niveau supplémentaires.

ACCESSOIRES

- Kit pré-découpe de poche
- Ensemble plaque de niveau
- Support pour liquides
- Kit de vide extérieur Vac-Norm
- Bacs Vac-norm
- Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- Chariot-socle pour machines à emballer sous-vide
- Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 20 m³/h
 Capacité de la pompe (60 Hz): 24 m³/h
 Longueur de la barre: 420 mm
 Puissance totale: 750 W
 Pression vide (maximale): 2 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 568 mm
- ✓ Profondeur: 431 mm
- ✓ Hauteur: 215 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 634 mm
- ✓ Profondeur: 552 mm
- ✓ Hauteur: 513 mm (230V) / (120V)

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)
 Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
 786 x 612 x 685 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1141127	SU-520GP+ CC 120/60/1
1141102	SU-520P CC 230/50-60/1
1141104	SU-520P+ CC 230/50-60/1
1141105	SU-520GP CC 230/50-60/1
1141107	SU-520GP+ CC 230/50-60/1
1141122	Machine à emballer sous-vide SU-520P CC 120/50-60/1
1141124	SU-520P+ CC 120/50-60/1
1141125	SU-520GP CC 120/50-60/1
1141119	SU-520GP CC 230/50-60/1 AUS

* Nous consulter pour des versions spéciales



fiche commerciale
mise à jour 28/10/2024



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-520CC

Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 420+420 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 28/10/2024