



# EMBALADORA A VÁCUO SU-520CC

Modelo de bancada. 20 m³/h. 20 m³/h. 420 + 420 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE  
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS



## DESCRIÇÃO COMERCIAL

Duas barras de soldadura dupla de 420 + 420 mm.  
Cuba de forma alargada.  
Equipada com bomba Busch de 20 m³/h.  
Controlo de vácuo por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Controlo de vácuo por sensor.
- ✓ Vácuo plus.
- ✓ LCD a cores: toda a informação num relance.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programável. Memória de 99 programas. Opção de bloqueio.
- ✓ Botão "pausa" para marinar alimentos.
- ✓ Programa de vácuo por etapas.
- ✓ Deteção de evaporação de líquidos.
- ✓ Soldadura dupla.
- ✓ Barra de soldadura sem cabos.
- ✓ Programa de embalamento de sacos.
- ✓ Descompressão controlada por impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready com descompressão automática.
- ✓ Carroçaria e cuba de aço inoxidável. Cuba embutida.
- ✓ Tampa transparente.
- ✓ Programa dry-oil para secagem da bomba.
- ✓ Contador de horas para mudança de óleo.
- ✓ Sistema de segurança com proteções por falha de vácuo.

## INCLUI

- ✓ Tábua de enchimento.
- ✓ Conectividade Bluetooth.

## OPCIONAL

- ☐ Gás inerte.
- ☐ Soldadura plus.
- ☐ Impressora.
- ☐ Sacos para embalar a vácuo
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-
- ☐ Norm, recipientes e acessórios.
- ☐ Kit de corte de saco.
- ☐ Suporte para embalar líquidos.
- ☐ Tábuas de enchimento adicionais.

## ACESSÓRIOS

- ☐ Kit corte de sacos
- ☐ Conjunto prancha de enchimento
- ☐ Suporte líquidos
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-Norm
- ☐ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Sacos lisos para embalar a
- ☐ vácuo
- ☐ Carro-suporte para embaladoras
- ☐ Etiquetas térmicas para impressora CG2 / RB
- ☐ Impressora RB para embaladora SU
- ☐ Etiquetas de transferência térmica para impressora RB

## ESPECIFICAÇÕES

Capacidade da bomba: 20 m³/h  
Capacidade da bomba (60 Hz): 24 m³/h  
Comprimento da barra: 420 mm  
Potência Total: 750 W  
Pressão vácuo (máxima): 2 mbar

### Dimensões internas

- ✓ Largura: 568 mm
- ✓ Profundidade: 431 mm
- ✓ Altura: 215 mm

### Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 634 mm
- ✓ Profundidade: 552 mm
- ✓ Altura: 513 mm (230V) / (120V)

Nível de ruído (1 m.): 75 dB(A)  
Ruído de fundo: 32 dB(A)

Dimensões da embalagem  
786 x 612 x 685 mm

## MODELOS DISPONÍVEIS

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1141127 | SU-520GP+ CC 120/60/1                      |
| 1141102 | SU-520P CC 230/50-60/1                     |
| 1141104 | SU-520P+ CC 230/50-60/1                    |
| 1141105 | SU-520GP CC 230/50-60/1                    |
| 1141107 | SU-520GP+ CC 230/50-60/1                   |
| 1141122 | Embaladora de vácuo SU-520P CC 120/50-60/1 |
| 1141124 | SU-520P+ CC 120/50-60/1                    |
| 1141125 | SU-520GP CC 120/50-60/1                    |
| 1141119 | SU-520GP CC 230/50-60/1 AUS                |

\* Consulte para versões especiais



# EMBALADORA A VÁCUO SU-520CC

Modelo de bancada. 20 m³/h. 20 m³/h. 420 + 420 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE  
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS



**www.sammic.pt**  
Fabricante de equipamentos de hotelaria  
Fontes Pereira de Melo, 24 A e B  
2795082 - Linda-a-Velha  
**portugal@sammic.com**  
Tel.: +351 21 415 0316  
Tel.: +351 21 414 1367



|          |      |
|----------|------|
| Projeto  | Data |
| Ref.     | Uds. |
| Aprovado |      |

ficha do produto  
atualizada 28/10/2024