

GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-150SBC ISO DD

Korb 500 mm x 600 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



BESCHREIBUNG

Erhöhte Leistung mit Körben von 500 x 600 mm.

Oberes Bedienfeld.

Sani-Control: garantierte Desinfektion.

Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz.

Hochleistungs-Edelstahlwascharme.

3-Stufen-Filtersystem.

Sani-Control-Garantie

- GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- √ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ Die DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung
- √ WRAS-Zertifikat.

Neue eingebaute Gehäuse

- √ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- √ Kompaktes Volumen der Spülwanne.

Doppelwand (Ultra ISO)

 Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz

Hochleistungs-Edelstahlwascharme

- Edelstahl-Diffusoren, die eine Verteilung des Waschwassers mit geeigneten Winkeln und präzisen Strahlen gewährleisten.
- ✓ S-förmige Wascharme und Filter aus Edelstahl, die das Entfernen der Filter ohne Demontage des Arms ermöglichen.
- ✓ Optimales Waschergebnis.



✓ Leichte Entnahme der Diffusoren ohne Werkzeug für Wartung und Reinigung.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

 Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- √ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand.
- ✓ Hohe Ladekapazität: Korb mit 500 x 600 mm und nutzbare Höhe von 43 cm – geeignet für GN 1/1 und Euronorm.
- Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.

Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Oberes Bedienfeld: Dieses Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und intuitive Lesung der Informationen, ideal für Eckinstallationen.
- √ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE.
- Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- √ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- Alle relevanten Informationen mit einem Klick dank des QR-Codes.
- √ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.





GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-150SBC ISO DD

Korb 500 mm x 600 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- √ Dosierer für Reinigungsmittel.
- Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- √ 1 Korb für Gläser und Töpfe (500 x 600 mm).
- √ 1 Korb für Teller (500 x 600 mm).
- √ 1 Einsatz für Besteck.

O	P 1	ΓIO	N	ΔΙ
\sim	4	-	410	\sim L

☐ Korb für Tabletts (500 x 600

mm).

ZUBEHÖR

- □ Tischsysteme für Spülmaschinen mir Hauben
- Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- SortiertischeSortiertisch mid Doppel-Ver-
- bindung

 Vorspültische
- Verbindungstische

- Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
- ☐ Tische zum Verbinden von zwei Geschirrspülern mit Haube
- Externer Bedienfeld für UX-Haubengeschirrspüler
- Korb 600 x 500 mm für Geschirrspüler UX-150

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 600 mm x 500 mm

Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60 / 90 / 100 / 150 / 210"

Stundenleistung Körbe: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

- √ Wasserverbrauch/Zyklus: 3 I
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

Energieverbrauch

Leistung_

- ✓ Pumpenleistung: 1500 W / 2 Hp
- ✓ Spülwanne: 3000 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 10500 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite:730 mm (Breite mit Griff: 810 mm)
- √ Tiefe: 760 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
- √ Hohe: 2080 mm / 1572 mm

Temperatur

- ✓ Reinigungstemperatur: 70°C
- ✓ Klarspültemperatur: 87°C

Crated dimensions 840 x 860 x 1600 mm Bruttogewicht: 145 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD

1303461 Gewerbliche Geschirrspüler mit Hauben UX-150SBC 220/60/3 DD

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

Sammic | sammic.com Food Service Equiment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. 20720 Azkoitia, Spain phone +34 943 15 72 36 sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl

Zugelassen