



LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-150SBC DD

Panier de 500 mm x 600 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



DESCRIPTION COMMERCIALE

Production augmentée avec des paniers de 500 x 600 mm.

Panneau supérieur.

Sani-Control : désinfection garantie.

Double paroi au niveau du capot : isolation et efficacité énergétique.

Bras de lavage en acier inoxydable : haute performance.

Système de filtrage en 3 étapes.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace
- ✓ Certification WRAS.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact.

Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

Bras de lavage haute performance

- ✓ Diffuseurs en acier inoxydable qui garantissent une distribution de l'eau de lavage avec des angles appropriés et des jets précis.
- ✓ Bras de lavage et filtres en acier inoxydable en forme de S permettant de retirer les filtres sans démonter le bras.
- ✓ Résultat de lavage optimal.
- ✓ Retrait facile des diffuseurs sans outils pour l'entretien et le nettoyage.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

Conçu pour résister

- ✓ Mécanisme d'ouverture « flow » : favorise l'élévation de la cloche avec moins d'effort
- ✓ Capacité de charge élevée : panier de 500 x 600 mm et hauteur utile de 43 cm – compatible GN 1/1 et Euronorm.
- ✓ Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d'une utilisation intensive

Premium warewashing

- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Panneau supérieur : il permet une lecture rapide et intuitive de l'information, idéal pour les installations en coin.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ Toutes les informations pertinentes à portée de clic grâce au code QR.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

INCLUS

- ✓ Doseur de détergent et doseur de produit de rinçage.
- ✓ Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- ✓ 1 panier pour verres et casseroles (500 x 600 mm).
- ✓ 1 panier pour assiettes (500 x 600 mm).
- ✓ 1 insert pour couverts.



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-150SBC DD

Panier de 500 mm x 600 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT

OPTIONS

☐ Panier pour plateaux (500 x 600 mm).

ACCESSOIRES

- | | |
|--|---|
| ☐ Tables pour lave-vaisselle à capot | ☐ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs |
| ☐ Inserts / Suppléments / Autres | ☐ Doseurs pour lave-vaisselle à capot AX / UX |
| ☐ Table centrale (entrée) | ☐ Tables pour connecter deux lave-vaisselle à capot |
| ☐ Table centrale double (entrée) | ☐ Panneau externe pour lave-vaisselle à capot UX |
| ☐ Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage | ☐ Panier 600 x 500 mm pour lave-vaisselle UX-150 |

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 600 mm x 500 mm

Hauteur utile: 430 mm

Cycles: 6

Durée cycle(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"

Production paniers / heure: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Contenance chaudière rinçage: 12 l

Contenance de la cuve: 25 l

Consommation et économies d'énergie

- ✓ Consommation eau/cycle: 3 l
- ✓ Arrêt automatique par inactivité: 120'

Consommation énergétique

Puissance__

- ✓ Puissance de la pompe: 1500 W / 2 Hp
- ✓ Puissance cuve: 3000 W
- ✓ Puissance chaudière: 9000 W
- ✓ Puissance totale: 10500 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 730 mm (Largeur avec poignée: 810 mm)
- ✓ Profondeur: 760 mm (Fond avec poignée: 835 mm)
- ✓ Hauteur: 2080 mm / 1572 mm

Température

- ✓ Température de lavage: 70°C
- ✓ Température de rinçage: 87°C

Dimensions extérieures de la machine emballée

840 x 860 x 1600 mm

Poid brut: 145 kg

MODÈLES DISPONIBLES

1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD

1303461 Lave-vaisselle à capot UX-150SBC 220/60/3 DD

* Nous consulter pour des versions spéciales



FRANCE
sammic.fr

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com

Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 06/11/2025