



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-150SBC ISO DD

Cestello da 500 mm x 600 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Produzione aumentata con cesti da 500 x 600 mm.

Pannello superiore.

Sani-Control: disinfezione garantita.

Doppia parete nella cappa: isolamento ed efficienza energetica.

Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile ad alte prestazioni.

Sistema di filtraggio a 3 fasi.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- ✓ Sistema di RISCACQUO AD ALTA TEMPERATURA COSTANTE per una disinfezione ottimale.
- ✓ La POMPA A PRESSIONE garantisce un risciacquo efficace ad alta pressione
- ✓ Certificazione WRAS.

Nuove strutture incassate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto.

Doppia parete (Ultra ISO)

- ✓ Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.

Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile ad alte prestazioni.

- ✓ Diffusori in acciaio inossidabile che garantiscono una distribuzione dell'acqua di lavaggio con angoli adeguati e getti precisi.
- ✓ Bracci di lavaggio e filtri in acciaio inox a forma di S che permettono di rimuovere i filtri senza smontare il braccio.
- ✓ Risultato di lavaggio ottimale.
- ✓ Rimozione facile dei diffusori senza attrezzi per la manutenzione e la pulizia.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

Progettato per resistere

- ✓ Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo.
- ✓ Elevata capacità di carico: cesto da 500 x 600 mm e altezza utile di 43 cm – adatto per GN 1/1 ed Euronorm.
- ✓ Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo.

Premium warewashing

- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Pannello superiore: questo pannello consente una lettura rapida e intuitiva delle informazioni, ideale per installazioni ad angolo.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ Tutte le informazioni rilevanti a portata di clic grazie al codice QR.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di detersivo.
- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- ✓ 1 cesto per bicchieri e pentole (500 x 600 mm),
- ✓ 1 cesto per piatti (500 x 600 mm),
- ✓ 1 inserto per posate.





LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-150SBC ISO DD

Cestello da 500 mm x 600 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

OPZIONALE

☐ Cesto per vassoi (500 x 600 mm),

ACCESSORI

- ☐ Tavole per lavastoviglie a capottina
- ☐ Inserti / Supplementi / Altro
- ☐ Tavoli centrali di sbarazzo
- ☐ Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione
- ☐ Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
- ☐ Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- ☐ Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX
- ☐ Tavoli per collegare due lavastoviglie a cupola
- ☐ Pannello di comando esterno per lavastoviglie a cupola UX
- ☐ Cestello 600 x 500 mm per lavastoviglie UX-150

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 600 mm x 500 mm
Altezza utile: 430 mm
Cicli: 6
Durata ciclo(i): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"
Produzione cestelli / ora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacità della caldaia: 12 l
Capacità della vasca: 25 l

Consumi e risparmio

- ✓ Consumo acqua/ciclo: 3 l
- ✓ Autospegnimento per inattività in: 120'

Consumo energetico

Potenza__

- ✓ Potenza della pompa: 1500 W / 2 Hp
- ✓ Potenza vasca: 3000 W
- ✓ Potenza boiler: 9000 W
- ✓ Potenza totale: 10500 W

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 730 mm (Larghezza con maniglia: 810 mm)
- ✓ Profondità: 760 mm (Fondo con maniglia: 835 mm)
- ✓ Altezza: 2080 mm / 1572 mm

Temperatura

- ✓ Temperatura di lavaggio: 70°C
- ✓ Temperatura di risciacquo: 87°C

Dimensioni del pacchetto
840 x 860 x 1600 mm
Peso lordo: 145 kg

MODELLI DISPONIBILI

1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD

1303461 Lavastoviglie a capottina UX-150SBC 220/60/3 DD

* Consulta per versioni speciali



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto
aggiornato 16/10/2025