



MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA UX-150SBC ISO DD

Cesto de 600 mm x 500 mm e altura útil de 430 mm. Parede dupla na capota.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Produção aumentada com cestos de 500 x 600 mm.

Painel superior.

Sani-Control: desinfecção garantida.

Parede dupla na capota: isolamento e eficiência energética.

Braços de lavagem de alto desempenho de aço inoxidável.

Sistema de filtragem em 3 etapas.

Garantia Sani-Control

- ✓ DESINFECÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- ✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a louça.
- ✓ Sistema de ENXAGUAMENTO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para uma ótima desinfecção.
- ✓ A BOMBA DE PRESSÃO garante um enxaguamento eficaz a alta pressão
- ✓ Certificado WRAS.

Novas carcaças encastráveis

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto.

Parede dupla (Ultra ISO)

- ✓ Estrutura de parede dupla: isolamento termoacústico para atenuar o nível sonoro e melhorar a eficiência energética

Braços de lavagem de alto desempenho

- ✓ Difusores de aço inoxidável que garantem uma distribuição da água de lavagem com ângulos adequados e jatos precisos.
- ✓ Braços de lavagem e filtros em aço inoxidável em forma de S que permitem remover os filtros sem desmontar o braço.
- ✓ Resultado de lavagem ótimo.
- ✓ Fácil remoção dos difusores sem ferramentas para manutenção e limpeza.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.

Concebido para resistir

- ✓ Mecanismo de abertura "flow": permite elevar a campânula com menor esforço.
- ✓ Alta capacidade de carga: cesto de 500 x 600 mm e altura útil de 43 cm – compatível com GN 1/1 e Euronorm.
- ✓ Filtros de superfície em aço inoxidável para uma maior estabilidade e resistência em uso intensivo.

Premium warewashing

- ✓ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- ✓ Painel superior: este painel permite uma leitura rápida e intuitiva das informações, ideal para instalações em cantos.
- ✓ Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- ✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia
- ✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- ✓ Todas as informações relevantes a um clique de distância graças ao código QR.
- ✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

INCLUI

- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
- ✓ 1 cesto para copos e painéis (500 x 600 mm).
- ✓ 1 cesto para pratos (500 x 600 mm).
- ✓ 1 inserto para talheres.





MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA UX-150SBC ISO DD

Cesto de 600 mm x 500 mm e altura útil de 430 mm. Parede dupla na capota.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA

OPCIONAL

- Cesto para tabuleiros (500 x 600 mm).

ACESSÓRIOS

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mesas para máquinas de lavar de capota | <input type="checkbox"/> Mesas de ligação para capotas e túneis |
| <input type="checkbox"/> Inserções / Suplementos / Outros | <input type="checkbox"/> Dosificadores para máquinas de capota AX / UX |
| <input type="checkbox"/> Mesa central de resíduos | <input type="checkbox"/> Mesas para ligar duas máquinas de capota |
| <input type="checkbox"/> Mesa central de resíduos dupla (entrada) | <input type="checkbox"/> Painel externo para máquinas de capota UX |
| <input type="checkbox"/> Mesa de pré-lavagem para capotas e túneis de lavagem | <input type="checkbox"/> Cesto 600 x 500 mm |

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 600 mm x 500 mm
 Altura útil: 430 mm
 Ciclos: 6
 Duração ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"
 Produção cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17
 Capacidade do caldeirão: 12 l
 Capacidade da cuba: 25 l

Consumos e poupança

- ✓ Consumo água/ciclo: 3 l
- ✓ Desliga por inatividade em: 120'

Consumo energético

- Potência__
- ✓ Potência da bomba: 1500 W / 2 Hp
 - ✓ Potência cuba: 3000 W
 - ✓ Potência da caldeira: 9000 W
 - ✓ Potência total: 10500 W

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 730 mm (Largura com alça: 810 mm)
- ✓ Profundidade: 760 mm (Fundo com alça: 835 mm)
- ✓ Altura: 2080 mm / 1572 mm

Temperatura

- ✓ Temperatura de lavagem: 70°C
- ✓ Temperatura de enxaguamento: 87°C

Dimensões da embalagem

840 x 860 x 1600 mm

Peso bruto: 145 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD

1303461 Máquina de lavar de capota UX-150SBC 220/60/3 DD

* Consulte para versões especiais



sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 15/07/2025