



LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-150BCV ISO DD

Panier de 600 x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



DESCRIPTION COMMERCIALE

Panneau supérieur.

Sani-Control : désinfection garantie.

Bras de lavage en acier inoxydable : haute performance.

Système de filtrage en 3 étapes.

ISO (S) : Double paroi au niveau du capot : isolation et efficacité énergétique.

V : Condenseur de buées : amélioration environnementale et efficacité énergétique.

C : Système de rinçage à haute température constante pour une désinfection optimale.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace.
- ✓ Certification WRAS.

Condenseur de buées

- ✓ Diminution de 75 % de la buée émise dans l'installation.
- ✓ Module condenseur intégré en usine, aucune installation requise.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).

Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

Bras de lavage haute performance

- ✓ Diffuseurs en acier inoxydable qui garantissent une distribution de l'eau de lavage avec des angles appropriés et des jets précis.
- ✓ Résultat de lavage optimal.
- ✓ Retrait facile des diffuseurs sans outils pour l'entretien et le nettoyage.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

Conçu pour résister

- ✓ Mécanisme d'ouverture « flow » : favorise l'élévation de la cloche avec moins d'effort
- ✓ Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm
- ✓ Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d'une utilisation intensive

Premium warewashing

- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Panneau supérieur: il permet une lecture rapide et intuitive de l'information, idéal pour les installations en coin.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

INCLUS

- ✓ **DD** : Doseur de détergent. de l'eau de la cuve.
- ✓ **B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif
- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 panier à couverts.

ACCESSOIRES

- Tables pour lave-vaisselle à capot
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500 x 500 mm
- Table centrale (entrée)
- Table centrale double (entrée)
- Table de pré-lavage pour
- lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- Osmoseurs OS-140
- Doseurs pour lave-vaisselle à capot AX / UX

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 600 mm x 500 mm



fiche commerciale
mise à jour 17/01/2025



LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-150SBCV ISO DD

Panier de 600 x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.



Hauteur utile: 430 mm

Cycles: 6

Durée cycle(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210"

Contenance chaudière rinçage: 12 l

Contenance de la cuve: 25 l

Consommation et économies d'énergie

✓ Consommation eau/cycle: 2.9 l

✓ Arrêt automatique par inactivité: 120'

Consommation énergétique

Puissance

✓ Puissance de la pompe: 1500 W / 2 Hp

✓ Puissance cuve: 3000 W

✓ Puissance chaudière: 9000 W

✓ Puissance totale: 10500 W

Dimensions extérieures__

✓ Largeur: 730 mm (Largeur avec poignée: 810 mm)

✓ Profondeur: 760 mm (Fond avec poignée: 835 mm)

✓ Hauteur: 2080 mm / 1572 mm

Température de lavage: 70°C

Température de rinçage: 87°C

Dimensions extérieures de la machine emballée

840 x 860 x 1600 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1303466 UX-150SBCV 400/50/3N DD

* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



FRANCE

www.sammic.fr

P.A.E. les Joncaux

Bât. des Transitaires, bureau C

64700 - Hendaye

france@sammic.com

Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT

fr.sammic.com

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 17/01/2025