



LAVE-USTENSILES UX-750V

Panier de 780 mm x 700 mm et hauteur de passage 820 mm. Système de rinçage à température constante. Système HRS.



DESCRIPTION COMMERCIALE

Hauteur de passage: 820 mm.
Équipé d'un condenseur de buées.

Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Panneau de commande LCD avancé avec protection contre l'humidité. Indicateur des températures de lavage et de rinçage.
- ✓ Consommation d'eau réduite.

INCLUS

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.
- ✓ Doseur de rinçage.
- ✓ Doseur de détergent réglable.
- ✓ Système HRS : condenseur de buées.

OPTIONS

- ☐ Panier inox.
- ☐ B : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- ☐ Supplément pour plateaux.

ACCESSOIRES

- ☐ Paniers inox
- ☐ Adoucisseurs manuels
- ☐ Adoucisseurs automatiques
- ☐ Doseurs
- ☐ Supplément pour plateaux

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 780 mm x 700 mm
Équipement panier inox: 1
Équipement supplémentaire plateaux: 1
Hauteur utile: 820 mm
Cycles: 5
Durée cycle(s): 120/180/240/360/480"
Production paniers / heure: 30/20/15/10/7

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 3.2 Hp / 2400 W
- ✓ Puissance cuve: 6000 W
- ✓ Puissance chaudière: 9000 W
- ✓ Puissance totale: 11400 W
- Température de lavage: - 70°C
- Température de rinçage: 70°C - 87°C
- Contenance de la cuve: 75 l
- Contenance chaudière rinçage: 12 l
- Consommation eau/cycle: 4 l
- Hauteur maximale base-vidange: 185 mm
- Diamètre de vidange: 30 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 922 mm
- ✓ Fond (fermé): 932 mm
- ✓ Profondeur (ouvert): 1400 mm
- ✓ Hauteur (fermé): 2165 mm
- ✓ Hauteur (ouvert): 2300 mm
- Niveau de bruit à 1 m: 76 dB(A)
- Dimensions extérieures de la machine emballée: 960 x 1062 x 2190 mm



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



LAVE-USTENSILES UX-750V

Panier de 780 mm x 700 mm et hauteur de passage 820 mm. Système de rinçage à température constante. Système HRS.



MODÈLES DISPONIBLES

1303530 UX-750CV 230-400/50/3N DD

1303533 UX-750BCV 230-400/50/3N DD

* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES



FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 19/06/2025