



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-3300

122/183 Körbe/Stunde (bis zu 3.300 Teller/Stunde). Verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.



GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG

2 Geschwindigkeitsstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittlerer Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbaren Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Erkennen von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente, langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der

Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Boilers ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang im Behälter.

ENTHÄLT

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ Ansauggefäß AG.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

OPTIONAL

- ☐ Trocknungsmodul TS-600 / TS-90.
- ☐ Dampfabzug DA.
- ☐ Dampfkondensator DK.
- ☐ Arbeitstische und Eingangs- und Ausgangszusammenstellungen.
- ☐ Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- ☐ Option, die Maschine in zwei oder drei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreise).

ZUBEHÖR

- ☐ Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Automatische Wasserenthärter
- ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Zulaufische
- ☐ Sortiertische
- ☐ Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- ☐ Ablaufische
- ☐ Rollentische
- ☐ Mechanisierter Auslauf
- ☐ Vorspültische
- ☐ Verbindungstische
- ☐ Logistische Optionen und zusätzliche Kosten

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 122 / 183
- ✓ Stundenleistung Teller: 2196 / 3294

Reinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

Vorspülen

- ✓ Temperatur: 65°C - 75°C
- ✓ Fassungsvermögen der Vorspülwanne: 15 l
- ✓ Pumpenleistung: 0.2 Hp / 150 W
- ✓ Heizwiderstand für Vorspülen: 6000 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80°C - 90°C
- ✓ Wasserverbrauch: 330 l/h





KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-3300

122/183 Körbe/Stunde (bis zu 3.300 Teller/Stunde). Verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.



- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 18000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

Leistung

- ✓ Gesamtleistung des Zentralmoduls: 30270 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 2300 mm
- ✓ Tiefe: 829 mm
- ✓ Höhe: 1520 mm

Nettogewicht: 410 kg

Wassereingangshahn: 3/4"

Abflussdurchmesser: 1 1/2"

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.

VERFÜGBARE MODELLE

1302610	SRC-3300DCA 400/50/3N
1302607	SRC-3300DEV 400/50/3N
1302603	SRC-3300DCV 400/50/3N
1302611	SRC-3300DS6CA 400/50/3N
1302608	SRC-3300DS6EV 400/50/3N
1302604	SRC-3300DS6CV 400/50/3N
1302612	SRC-3300DS90CA 400/50/3N
1302609	SRC-3300DS90EV 400/50/3N
1302606	SRC-3300DS90CV 400/50/3N
1302630	SRC-3300DS8CA 400/50/3N
1302622	SRC-3300ICA 400/50/3N
1302628	SRC-3300ICA 220/60/3
1302619	SRC-3300IEV 400/50/3N
1302615	SRC-3300ICV 400/50/3N
1302623	SRC-3300IS6CA 400/50/3N
1302626	SRC-3300IS6CA 220/60/3
1302620	SRC-3300IS6EV 400/50/3N
1302616	SRC-3300IS6CV 400/50/3N
1302625	SRC-3300IS8CA 400/50/3N
1302632	SRC-3300IS8EV 400/50/3N
1302624	SRC-3300IS90CA 400/50/3N
1302621	SRC-3300IS90EV 400/50/3N
1302618	SRC-3300IS90CV 400/50/3N

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog
aktualisiert 14/02/2025