



LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-3300

122/183 paniers/heure (jusqu'à 3.300 assiettes/heure). Lavage renforcé + double rinçage.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



DESCRIPTION COMMERCIALE

2 vitesses.

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparées par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnexion de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnexion et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

INCLUS

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.
- ✓ Hotte d'aspiration CA.
- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).

OPTIONS

- Module de séchage TS-600 / TS-90.
- Hotte d'aspiration avec moteur EV.
- Condenseur de buées CV.
- Tables et combinaisons possibles en entrée.
- Tables et combinaisons possibles en sortie.
- Option d'expédier la machine démontée en deux ou trois parties (voir surcoûts).

ACCESSOIRES

- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500 x 500 mm
- Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- Table centrale (entrée)
- Table centrale double (entrée)
- Table simple (sortie)
- Table à rouleaux (sortie)
- Courbe mécanisée (sortie)
- Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- Options logistiques et surcoûts

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 x 500 mm
Hauteur utile: 400 mm

Production

- ✓ Production paniers/heure: 122 / 183
- ✓ Production assiettes/heure: 2196 / 3294

Lavage

- ✓ Température: 55°C - 65°C
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 9000 W

Pré-rinçage

- ✓ Température: 65°C - 75°C
- ✓ Capacité cuve pré-rinçage: 15 l
- ✓ Puissance de la pompe: 0.2 Hp / 150 W
- ✓ Résistance chauffage pré-rinçage: 6000 W

Rinçage

- ✓ Température: 80°C - 90°C



fiche commerciale
mise à jour 14/02/2025



LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-3300

122/183 paniers/heure (jusqu'à 3.300 assiettes/heure). Lavage renforcé + double rinçage.



- ✓ Consommation eau: 330 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 30270 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 2300 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur: 1520 mm

Poids net: 410 kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4"

Diamètre du drain: 1 1/2"

Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.

MODÈLES DISPONIBLES

1302610	SRC-3300DCA 400/50/3N
1302607	SRC-3300DEV 400/50/3N
1302603	SRC-3300DCV 400/50/3N
1302611	SRC-3300DS6CA 400/50/3N
1302608	SRC-3300DS6EV 400/50/3N
1302604	SRC-3300DS6CV 400/50/3N
1302612	SRC-3300DS90CA 400/50/3N
1302609	SRC-3300DS90EV 400/50/3N
1302606	SRC-3300DS90CV 400/50/3N
1302630	SRC-3300DS8CA 400/50/3N
1302622	SRC-3300ICA 400/50/3N
1302628	SRC-3300ICA 220/60/3
1302619	SRC-3300IEV 400/50/3N
1302615	SRC-3300ICV 400/50/3N
1302623	SRC-3300IS6CA 400/50/3N
1302626	SRC-3300IS6CA 220/60/3
1302620	SRC-3300IS6EV 400/50/3N
1302616	SRC-3300IS6CV 400/50/3N
1302625	SRC-3300IS8CA 400/50/3N
1302632	SRC-3300IS8EV 400/50/3N
1302624	SRC-3300IS90CA 400/50/3N
1302621	SRC-3300IS90EV 400/50/3N
1302618	SRC-3300IS90CV 400/50/3N

* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



FRANCE
www.sammic.fr
 P.A.E. les Joncaux
 Bât. des Transitaires, bureau C
 64700 - Hendaye
france@sammic.com
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
 Basarte 1
 27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 14/02/2025