



LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-2700

100/150 paniers/heure (jusqu'à 2.700 assiettes/heure). Lavage + rinçage.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



DESCRIPTION COMMERCIALE

Comprend un module central avec lavage et rinçage.
2 vitesses.

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparées par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

INCLUS

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.
- ✓ Hotte d'aspiration CA.
- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).

OPTIONS

- ☐ Module de séchage TS-600 / TS-90.
- ☐ Hotte d'aspiration avec moteur EV.
- ☐ Condenseur de buées CV.
- ☐ Tables et combinaisons possibles en entrée.
- ☐ Tables et combinaisons possibles en sortie.
- ☐ Option d'expédier la machine démontée en deux parties (voir surcoût).

ACCESSOIRES

- ☐ Adoucisseurs manuels
- ☐ Adoucisseurs automatiques
- ☐ Panier 500 x 500 mm
- ☐ Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- ☐ Table centrale (entrée)
- ☐ Table centrale double (entrée)
- ☐ Table simple (sortie)
- ☐ Table à rouleaux (sortie)
- ☐ Courbe mécanisée (sortie)
- ☐ Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- ☐ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- ☐ Options logistiques et surcoûts

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 x 500 mm
Hauteur utile: 400 mm

Production

- ✓ Production paniers/heure: 100 / 150
- ✓ Production assiettes/heure: 1800 / 2700

Lavage

- ✓ Température: 55°C - 65°C
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3.2 Hp / 2400 W

Rinçage

- ✓ Température: 80°C - 90°C
- ✓ Consommation eau: 330 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

Puissance





LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-2700

100/150 paniers/heure (jusqu'à 2.700 assiettes/heure). Lavage + rinçage.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS

✓ Puissance totale module central: 29780 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1700 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur: 1520 mm

Poids net: 250 kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4"

Diamètre du drain: 1 1/2"

Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Accessoires en option

- ✓ Séchage lin.: TS-600
- ✓ Extraction: CA / EV / CV
- ✓ Tables

Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.

MODÈLES DISPONIBLES

1302557	SRC-2700DCA 400/50/3N
1302578	Lave-vaisselle SRC-2700DCA 220/60/3
1302560	SRC-2700DEV 400/50/3N
1302553	SRC-2700DCV 400/50/3N
1302558	SRC-2700DS6CA 400/50/3N
1302580	SRC-2700DS6CA 220/60/3
1302561	SRC-2700DS6EV 400/50/3N
1302554	SRC-2700DS6CV 400/50/3N
1302555	SRC-2700DS8CA 400/50/3N
1302559	SRC-2700DS90CA 400/50/3N
1302562	SRC-2700DS90EV 400/50/3N
1302556	SRC-2700DS90CV 400/50/3N
1302569	SRC-2700ICA 400/50/3N
1302576	SRC-2700ICA 220/60/3
1302572	SRC-2700IEV 400/50/3N
1302565	SRC-2700ICV 400/50/3N
1302570	SRC-2700IS6CA 400/50/3N
1302575	SRC-2700IS6CA 220/60/3
1302577	SRC-2700IS6CA 380/60/3N
1302573	SRC-2700IS6EV 400/50/3N
1302566	SRC-2700IS6CV 400/50/3N
1302579	Lave-vaisselle SRC-2700IS8CA 400/50/3N
1302571	SRC-2700IS90CA 400/50/3N
1302574	SRC-2700IS90EV 400/50/3N
1302568	SRC-2700IS90CV 400/50/3N

* Nous consulter pour des versions spéciales



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 13/02/2025