

# MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS SRC-2700

100/150 cestos/hora (até 2.700 pratos/hora). Lavagem + enxaguamento.



# DESCRIÇÃO COMERCIAL

Composto por um módulo central com lavagem e enxaguamento.

2 velocidades.

- ✓ Construção em aço inoxidável.
- √ Anti-salpicos de entrada e saída de série.
- Arraste central de aço inoxidável equipado com um limitador de par por fricção no caso de bloqueio.
- ✓ Separação das diferentes zonas com cortinas intermédias.
- ✓ Arranque automático.

#### **Economia**

- √ Economizador de enxaguamento.
- Redutor de pressão para a regulação da quantidade de água do enxaguamento
- √ Paragens automáticas programadas se não houver carga.
- Paragem e temporização do arraste ao actuar o micro de fim de carreira.

#### Limpeza e manutenção

- Ampla porta de abertura assistida, permitindo o acesso para limpeza e inspecção.
- √ Tubos e boquilhas facilmente desmontáveis para limpeza.
- Filtros de aço inoxidável com pendente e cestinho de recolha de resíduos extraível.
- Esvaziamento simples da caldeira soltando simplesmente uma manqueira.
- ✓ Facilidade de detecção de avarias mediante pilotos indicadores.
- √ Facilidade de reparação sem retirar a máquina do local.

#### Lavagem

- √ Tubos de lavagem com boquilhas embutidas de aço inoxidável.
- √ Boquilhas de alta eficiência e durabilidade sem desgaste.
- Potente bomba de lavagem em posição vertical que permite auto-esvaziamento

√ Facilidade de instalação do dosificador, com entrada preparada na cuba.

#### Enxaguamento

- √ Tubos de enxaguamento desmontáveis com difusores em aço inoxidável de grande poder difusor.
- Preenchimento automático do caldeiro sem risco de avaria nas resistências.
- Controlo da temperatura com sondas de grande precisão.
- √ Visualização e ajuste de temperaturas de lavagem e enxaguamento no display digital.
- Facilidade de instalação do dosificador, com entrada preparada no caldeiro.

#### NCLUI

- ✓ Anti-salpicos de entrada e saída.
- ✓ Cúpula de aspiração CA.
- √ 3 cestos mistos (pratos).

#### **O**PCIONAL

- ☐ Módulo de secagem TS-600 / TS-90.
- □ Extractor de vapores EV.
- Condensador de vapores CV.
- Mesas e composições de
- entrada.
- Mesas e composições de saída.
- Opção de expedir a máquina desmontada em duas partes (ver sobrecusto).

### **A**CESSÓRIOS

- □ Descalcificadores manuais
- □ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesto 500 x 500 mm
- Mesas de carga em ângulo para túneis de lavagem
- ☐ Mesa central de resíduos
- Mesa central de resíduos dupla (entrada)
- Mesa simples de saída
- Mesa de rolos (saída)
- Curva mecanizada (saída)
- Mesa de pré-lavagem para capotas e túneis de lavagem
- Mesas de ligação para capotas e túneis
- Opções logísticas e custos adicionais

# **ESPECIFICAÇÕES**

Dimensões da cesta: 500 x 500 mm Altura útil: 400 mm

#### Produção

- ✓ Produção cestas/hora: 100 / 150
- ✓ Produção pratos/hora: 1800 / 2700

#### Lavagem

- ✓ Temperatura: 55°C 65°C
- √ Capacidade cuba lavagem: 100 l
- ✓ Potência da bomba: 3.2 Hp / 2400 W

#### **Enxaguamento**

- ✓ Temperatura: 80°C 90°C
- √ Consumo água: 330 l/h
- √ Resistência aquecimento enxaguamento: 18000 W
- ✓ Capacidade do caldeirão: 20 l

#### Arraste

✓ Potência motor arraste: 0.25 Hp / 180 W









# MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA POR ARRASTE DE CESTOS **SRC-2700**

100/150 cestos/hora (até 2.700 pratos/hora). Lavagem + enxaguamento.

#### Potência

✓ Potência total módulo central: 29780 W

#### Dimensões exteriores

√ Largura: 1700 mm

✓ Profundidade: 829 mm

✓ Altura: 1520 mm

Peso líquido: 250 kg Entrada água: 3/4" Diâmetro do dreno: 1 1/2" Nível de ruído (1 m.): 71 dB(A)

#### Acessórios opcionais

√ Secagem lin.: TS-600

✓ Extracção: CA / EV / CV

✓ Mesas

Nota: +3 kW de potência de enxaguamento em modelos equipados com condensador de vapores.

# MODELOS DISPONÍVEIS

13025	57	SRC-2700DCA 400/50/3N
13025	78	SRC-2700DCA 220/60/3
13025	60	SRC-2700DEV 400/50/3N
13025	53	SRC-2700DCV 400/50/3N
13025	58	SRC-2700DS6CA 400/50/3N
13025	80	SRC-2700DS6CA 220/60/3
13025	61	SRC-2700DS6EV 400/50/3N
13025	54	SRC-2700DS6CV 400/50/3N
13025	55	SRC-2700DS8CA 400/50/3N
13025	59	SRC-2700DS90CA 400/50/3N
13025	62	SRC-2700DS90EV 400/50/3N
13025	56	SRC-2700DS90CV 400/50/3N
13025	69	SRC-2700ICA 400/50/3N
13025	76	SRC-2700ICA 220/60/3
13025	72	SRC-2700IEV 400/50/3N
13025	65	SRC-2700ICV 400/50/3N
13025	70	SRC-2700IS6CA 400/50/3N
13025	75	SRC-2700IS6CA 220/60/3
13025	77	SRC-2700IS6CA 380/60/3N
13025	73	SRC-2700IS6EV 400/50/3N
13025	66	SRC-2700IS6CV 400/50/3N
13025	79	SRC-2700IS8CA 400/50/3N
13025	71	SRC-2700IS90CA 400/50/3N
13025	74	SRC-2700IS90EV 400/50/3N
13025	68	SRC-2700IS90CV 400/50/3N

<sup>\*</sup> Consulte para versões especiais



www.sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367



Projeto	Data
Ref.	Uds.

Aprovado