



TECHNISCHE DATEN

Membranen: 4 x TWG1A1
Interner Vorfilter: Profine BLUE small
Leistung: 180 W

Wasserzufuhr

- ✓ Maximaler Wasserzulauf: 300 l/h
- ✓ Höchsttemperatur: 35°C
- ✓ Druck der Wasserzufuhr (bar) (max.): 5 bar
- ✓ Druck der Wasserzufuhr (bar) (min.): 1.5 bar

Permeat-Eigenschaften

- ✓ ____ Maximale Kapazität bei 10°C: 140 l/h
- ✓ Erholungsprozentsatz: 25-60%

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)
Aussenabmessungen: 168 mm x 515 mm x 476 mm
Nettogewicht: 20 kg

VERFÜGBARE MODELLE

5320140 Osmose-Gerät OS-140P 230/50-60/1

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

BESCHREIBUNG

Umkehrosmose-Systeme für industrielle, professionelle und Gastgewerbe-Anwendungen.

Einfach, robust und sehr langlebig.

OS-140C: Geeignet für Geschirrspüler mit Break Tank. 120-140 l/h bei 15°C.

OS-140P: Ausgestattet mit einer Druckpumpe. Geeignet für Geschirrspüler mit oder ohne Break Tank. 140l/h bei 15°C.

Robuste, zuverlässige und sehr langlebige Umkehrosmose-Systeme. Entwickelt, um kristallklares und reines Wasser zu produzieren, was eine Reinigung mit sehr geringen chemischen Anforderungen und hohen Hygienestandards gewährleistet.

- ✓ Glänzende Gläser, einwandfreie Teller und Besteck zu jeder Zeit.
- ✓ Reduziert den Verbrauch von Reinigungsmitteln und Klarspülern.
- ✓ Schützt Ihren Geschirrspüler vor Verkalkungen.
- ✓ Vergessen Sie das manuelle Trocknen nach dem Waschen.
- ✓ Reduziert den Verschleiß von Tellern und Gläsern.
- ✓ Verbessert die Lebensdauer Ihrer Anlage.



sammic | www.sammic.de
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	