OSMOTIZZATORI OS-140

Descrizione commerciale

Sistemi di osmosi inversa per applicazioni industriali, professionali e horeca.

Semplici, robusti e di grande durata.

OS-140C: Adatto per lavastoviglie con break tank. 120-140 l/h a 15ºC.

OS-140P: Dotato di pompa a pressione. Adatto per lavastoviglie con o senza break tank. 140l/h a 15ºC.

Sistemi di osmosi inversa robusti, affidabili e di grande durata. Progettati per produrre acqua cristallina e pura, garantendo un lavaggio con requisiti chimici molto bassi e alti livelli di igiene.

- ✓ Bicchieri brillanti, piatti e posate impeccabili in ogni momento.
- ✓ Riduce il consumo di detergenti e lucidanti.
- ✓ Protegge la tua lavastoviglie da incrostazioni.
- ✓ Dimentica l'asciugatura manuale dopo il lavaggio.
- ✓ Riduce l'usura di piatti e bicchieri.
- ✓ Migliora la durata della tua installazione.

Specifiche

Membrane: 4 x TWG1A1
Pre-filtro interno: Profine BLUE small
Potenza Totale: 180 W

Alimentazione dell'acqua

- ✓ Flusso massimo di ingresso dell'acqua: 300 l/h
- ✓ Temperatura massima: 35ºC
- ✓ Pressione acqua di alimentazione (bar) (max): 5 bar
- ✓ Pressione acqua di alimentazione (bar) (min): 1.5 bar

Caratteristiche del permeato

- ✓ ____Capacità massima a 10ºC: 140 l/h
- ✓ Percentuale di recupero: 25-60%

Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)
Dimensioni esterne: 168 mm x 515 mm x 476 mm
Peso netto: 20 kg

Modelli disponibili

5320140	Osmotizzatore OS-140P 230/50-60/1

** Consulta per versioni speciali*

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

sammic
www.sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403

Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato **22/01/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.