



MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA UX-100

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 430 mm.



LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA



- ✓ Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- ✓ Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- ✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia.
- ✓ Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- ✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

INCLUI

- ✓ Dosificador de abrilhantador.
- ✓ 1 cesto misto (pratos).
- ✓ 1 cesto para copos.
- ✓ 1 cesto para talheres.

OPCIONAL

- ☐ Conjunto dosificador de detergente.
- ☐ Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.

ACESSÓRIOS

- ☐ Mesas para máquinas de lavar de capota dupla (entrada)
- ☐ Descalcificadores manuais
- ☐ Mesa de pré-lavagem para capotas e túneis de lavagem
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Mesas de ligação para capotas e túneis
- ☐ Cesto 500 x 500 mm
- ☐ Osmose inversa OS-140
- ☐ Inserções / Suplementos / Outros
- ☐ Dosificadores para máquinas de capota AX / UX
- ☐ Mesa central de resíduos
- ☐ Painel externo para máquinas de capota UX
- ☐ Mesa central de resíduos

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 430 mm

Ciclos: 6
Duração ciclo(s): 60 / 90 / 100 / 150 / 210'
Produção cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Capacidade do caldeirão: 8 l
Capacidade da cuba: 25 l

Consumos e poupança

- ✓ Consumo água/ciclo: 2.8 l
- ✓ Modo de poupança automático em: 25'
- ✓ Desliga por inatividade em: 120'

Consumo energético

Consumo água/ciclo (kWh): 0,22 kWh
Consumo de enchimento do tanque (kWh): 1,07 kWh

DESCRIÇÃO COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfeção garantida.
- ✓ Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
- ✓ Sistema de filtragem em 3 etapas.

Garantia Sani-Control

- ✓ DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- ✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).

Braços de lavagem Hydroblade™

- ✓ injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- ✓ Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- ✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.

Desenhado para resistir

- ✓ Mecanismo de abertura "flow": permite elevar a campânula com menor esforço
- ✓ Alta capacidade de carga 43 cm: apta para GN 1/1 e Euronorm
- ✓ Filtros de superfície em aço inoxidável para uma maior estabilidade e resistência em uso intensivo

Premium warewashing





MÁQUINA DE LAVAR DE CAPOTA UX-100

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 430 mm.



Potência__

Dimensões exteriores

Peso líquido: 102 kg

Temperatura de lavagem: 55°C

Temperatura de enxaguamento: 87°C

Nível de ruído (1 m.): <70 dB(A)

✓ Potência da bomba: 750 W / 1 Hp

✓ Potência cuba: 2500 W

✓ Potência da caldeira: 7500 W

✓ Potência total: 8250 W

✓ Largura: 650 mm (Largura com alça: 725 mm)

✓ Profundidade: 755 mm (Fundo com alça: 835 mm)

✓ Altura: 2000 mm / 1525 mm

Dimensões da embalagem

760 x 860 x 1530 mm

Peso bruto: 113 kg

MODELOS DISPONÍVEIS


1303320 UX-100 400/50/3N

1303330 UX-100 400/60/3N

1303323 UX-100B 400/50/3N

1303319 UX-100 220/60/3

* Consulte para versões especiais



A: Entrada de água 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.



sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 12/03/2025