



# KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-4000

150/225 Körbe/Stunde (bis zu 4.050 Teller/Stunde). Vorspülen + verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.



GESCHIRRSPÜLEN  
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN



## BESCHREIBUNG

2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittlerer Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

### Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

### Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbarem Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Erkennen von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

### Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente, langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der

Spülwanne.

### Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Behälters ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang im Behälter.

### ENTHÄLT

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).
- ✓ Ansauggefäß CA.

### OPTIONAL

- Trocknungsmodul TS-800.
- Trocknungsmodul TS-90.
- Dampfabzug EV.
- Dampfkondensator CV.
- Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- Option, die Maschine in zwei oder drei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreise).

### ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Zulauftische
- Sortiertische
- Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- Ablauftische
- Rollentische
- Mechanisierter Auslauf
- Vorspültische
- Verbindungstische
- Logistische Optionen und zusätzliche Kosten

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 400 mm

### Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 150 / 225
- ✓ Stundenleistung Teller: 2700 / 4050

### Vorwäsche

- ✓ Temperatur: 35°C - 45°C
- ✓ Fassungsvermögen der Vorwaschwanne: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W

### Hochleistungsreinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

### Vorspülen

- ✓ Temperatur: 65°C - 75°C
- ✓ Fassungsvermögen der Vorspülwanne: 15 l
- ✓ Pumpenleistung: 0.2 Hp / 0.15 W



einzelkatalog  
aktualisiert 13/02/2025



# KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-4000

150/225 Körbe/Stunde (bis zu 4.050 Teller/Stunde). Vorspülen + verbesserte Reinigung + doppeltes Klarspülen.



✓ Heizwiderstand für Vorspülen: 6000 W

### Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80°C - 90°C
- ✓ Wasserverbrauch: 390 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 21000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

### Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

### Leistung

- ✓ Installierte Gesamtleistung: 39810 W

### Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 2900 mm
- ✓ Tiefe: 829 mm
- ✓ Höhe: 1520 mm

**Nettogewicht:** 450 kg

**Wassereingangshahn:** 3/4"

**Abflussdurchmesser:** 1 1/2"

**Geräuschpetel (1 m. Abstand):** 71 dB(A)

**Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.**

## VERFÜGBARE MODELLE

1302740	SRC-4000DCA 400/50/3N
1302767	SRC-4000DCA 220/60/3
1302737	SRC-4000DEV 400/50/3N
1302733	SRC-4000DCV 400/50/3N
1302746	SRC-4000DS8CA 400/50/3N
1302764	SRC-4000DS8CA 220/60/3
1302766	SRC-4000DS8CA 380/60/3N
1302745	SRC-4000DS8EV 400/50/3N
1302744	SRC-4000DS8CV 400/50/3N
1302765	SRC-4000DS8CV 380/60/3N
1302742	SRC-4000DS90CA 400/50/3N
1302736	SRC-4000DS90CV 400/50/3N
1302756	SRC-4000ICA 400/50/3N
1302753	SRC-4000IEV 400/50/3N
1302749	SRC-4000ICV 400/50/3N
1302763	SRC-4000IS8CA 400/50/3N
1302762	SRC-4000IS8CA 220/60/3
1302761	SRC-4000IS8EV 400/50/3N
1302760	SRC-4000IS8CV 400/50/3N
1302758	SRC-4000IS90CA 400/50/3N
1302752	SRC-4000IS90CV 400/50/3N

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN  
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

**sammic** | [www.sammic.de](http://www.sammic.de)  
**Food Service Equipment Manufacturer**

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain [sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog  
aktualisiert 13/02/2025