



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-4000

150/225 cestos/hora (hasta 4.050 platos/hora). Prelavado + lavado potenciado + doble aclarado.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

2 velocidades.

- ✓ Construcción en acero inoxidable.
- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida de serie.
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

Limpieza y mantenimiento

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

Lavado

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su auto-vaciado.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.

Aclarado

- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

INCLUIDO

- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida.
- ✓ 3 cestas mixtas (platos).
- ✓ Copa de aspiración CA.

OPCIONAL

- Módulo de secado TS-800.
- Módulo de secado TS-90.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.
- Opción de expedir la máquina desmontada en dos o tres partes (ver sobrecostes).

ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500 mm
- Mesas de carga en ángulo para trenes de lavado
- Mesas centrales de desbarace
- Mesa central de desbarace doble (entrada)
- Mesa simple salida
- Mesa de rodillos (salida)
- Curva mecanizada (salida)
- Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- Opciones y sobrecostes logísticos

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm
Altura útil: 400 mm

Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 150 / 225
- ✓ Producción platos/hora: 2700 / 4050

Prelavado

- ✓ Temperatura: 35°C - 45°C
- ✓ Capacidad cuba prelavado: 60 l
- ✓ Potencia de la bomba: 1.2 Hp / 880 W

Lavado potenciado

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidad cuba lavado: 100 l
- ✓ Potencia de la bomba: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 9000 W

Preaclarado

- ✓ Temperatura: 65°C - 75°C
- ✓ Capacidad cuba preaclarado: 15 l



ficha de producto
actualizado 13/02/2025



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-4000

150/225 cestos/hora (hasta 4.050 platos/hora). Prelavado + lavado potenciado + doble aclarado.



- ✓ Potencia de la bomba: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Resistencia calentamiento preaclarado: 6000 W

Aclarado

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo agua: 390 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 21000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

Arrastre

- ✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

- ✓ Potencia total instalada: 39810 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 2900 mm
- ✓ Fondo: 829 mm
- ✓ Alto: 1520 mm

Peso neto: 450 kg

Entrada agua: 3/4"

Diámetro de desagüe: 1 1/2"

Nivel de ruido a 1 m: 71 dB(A)

Nota: +3 kW de potencia de aclarado en modelos equipados con condensador de vahos.

MODELOS DISPONIBLES

1302740	SRC-4000DCA 400/50/3N
1302767	SRC-4000DCA 220/60/3
1302737	SRC-4000DEV 400/50/3N
1302733	SRC-4000DCV 400/50/3N
1302746	SRC-4000DS8CA 400/50/3N
1302764	SRC-4000DS8CA 220/60/3
1302766	SRC-4000DS8CA 380/60/3N
1302745	SRC-4000DS8EV 400/50/3N
1302744	SRC-4000DS8CV 400/50/3N
1302765	SRC-4000DS8CV 380/60/3N
1302742	SRC-4000DS90CA 400/50/3N
1302736	SRC-4000DS90CV 400/50/3N
1302756	SRC-4000ICA 400/50/3N
1302753	SRC-4000IEV 400/50/3N
1302749	SRC-4000ICV 400/50/3N
1302763	SRC-4000IS8CA 400/50/3N
1302762	SRC-4000IS8CA 220/60/3
1302761	SRC-4000IS8EV 400/50/3N
1302760	SRC-4000IS8CV 400/50/3N
1302758	SRC-4000IS90CA 400/50/3N
1302752	SRC-4000IS90CV 400/50/3N

* Consulte para versiones especiales

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

EXPORT

www.sammic.es

es.sammic.com

Basarte 1

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 13/02/2025