



# LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-4000

150 / 225 cestos/hora (hasta 4.050 platos/hora). Prelavado + lavado potenciado + doble aclarado.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

2 velocidades.

- ✓ Construcción en acero inoxidable.
- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida de serie.
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

### Economía:

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

### Limpieza y mantenimiento:

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

### Lavado:

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su auto-vaciado.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.

### Aclarado:

- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable

de gran poder difusor.

- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

## INCLUIDO

- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida.
- ✓ 3 cestas mixtas (platos).
- ✓ Copa de aspiración CA.

## OPCIONAL

- Módulo de secado TS-800.
- Módulo de secado TS-90.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.

## ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Mesas de carga en ángulo para trenes de lavado
- Mesas centrales de desbarace
- Mesa central de desbarace doble (entrada)
- Mesa simple salida
- Mesa de rodillos (salida)
- Curva mecanizada (salida)
- Mesas de conexión para cúpulas y trenes

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm  
Altura útil: 400 mm

### Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 150 / 225
- ✓ Producción platos/hora: 2700 / 4050

### Prelavado

- ✓ Temperatura: 35°C - 45°C
- ✓ Capacidad cuba prelavado: 60 l
- ✓ Potencia de la bomba: 1.2 Hp / 880 W

### Lavado potenciado

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacidad cuba lavado: 100 l
- ✓ Potencia de la bomba: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 9000 W

### Preaclarado

- ✓ Temperatura: 65°C - 75°C
- ✓ Capacidad cuba preaclarado: 15 l
- ✓ Potencia de la bomba: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Resistencia calentamiento preaclarado: 6000 W

### Aclarado

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo agua: 390 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 21000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

### Arrastre



ficha de producto  
actualizado 30/08/2024



# LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-4000

150 / 225 cestos/hora (hasta 4.050 platos/hora). Prelavado + lavado potenciado + doble aclarado.



✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

## Potencia

✓ Potencia total instalada: 39810 W

## Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 2900 mm

✓ Fondo: 829 mm

✓ Alto: 1520 mm

**Peso neto:** 450 kg

**Entrada agua:** 3/4"

**Diámetro de desagüe:** 1 1/2"

**Nivel de ruido a 1 m:** 71 dB(A)

**Nota: +3 kW de potencia de aclarado en modelos equipados con condensador de vahos.**

## MODELOS DISPONIBLES

1302740 SRC-4000DCA 400/50/3N

1302767 SRC-4000DCA 220/60/3

1302737 SRC-4000DEV 400/50/3N

1302733 SRC-4000DCV 400/50/3N

1302746 SRC-4000DS8CA 400/50/3N

1302764 SRC-4000DS8CA 220/60/3

1302766 SRC-4000DS8CA 380/60/3N

1302745 SRC-4000DS8EV 400/50/3N

1302744 SRC-4000DS8CV 400/50/3N

1302765 SRC-4000DS8CV 380/60/3N

1302742 SRC-4000DS90CA 400/50/3N

1302736 SRC-4000DS90CV 400/50/3N

1302756 SRC-4000ICA 400/50/3N

1302753 SRC-4000IEV 400/50/3N

1302749 SRC-4000ICV 400/50/3N

1302763 SRC-4000IS8CA 400/50/3N

1302762 SRC-4000IS8CA 220/60/3

1302761 SRC-4000IS8EV 400/50/3N

1302760 SRC-4000IS8CV 400/50/3N

1302758 SRC-4000IS90CA 400/50/3N

1302752 SRC-4000IS90CV 400/50/3N

\* Consulte para versiones especiales

LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

EXPORT

www.sammic.es

es.sammic.com

Basarte 1

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto  
actualizado 30/08/2024