fiche commerciale mise à jour **22/07/2025**



Production de 6 kg par cycle. Fabrication en aluminium poli très résistant.

1000410



DESCRIPTION COMMERCIALE

Fabrication en aluminium poli très résistant.

L'éplucheuse est fabriquée en aluminium poli très résistant. L'épluchage est réalisé par un matériau abrasif qui use la surface du produit par frottement. Le matériau abrasif possède une longévité et une résistance extrême.

- √ Cylindre orientable
- ✓ Cylindre et plateau avec abrasif.
- √ Corps en aluminium poli.
- ✓ Boîtier de commande incorporé avec bouton de marche, arrêt coup de poing, et minuterie de 0 à 6 mn.

OPTIONS

☐ Socle.

Filtre avec dispositif anti-mousse.

Accessoires

■ Socles PP / PPC

☐ Filtre PP / PPC

SPÉCIFICATIONS

Production/heure: 120 kg / 150 kg Capacité de charge par cycle: 6 kg Minuterie (mini-maxi): 0' - 6' Puissance totale: 370 W Vitesse du plateau: 317 rpm

Alimentation électrique (v): 230 V - 400 V / 50 Hz / 3~ (1.9 A-1.1 A)

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 395 mm
- ✓ Profondeur: 700 mm✓ Hauteur: 447 mm

Dimensions extérieures avec socle

- ✓ Largeur avec socle: 411 mm
- ✓ Profondeur avec socle: 700 mm
- ✓ Hauteur avec socle: 1020 mm

Poids net: 31 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

440 x 710 x 470 mm Poid brut: 33.6 kg



PREPARATION DYNAMIQUE DYNA


fiche commerciale mise à jour **22/07/2025**





EPLUCHEUSE PP-6+ 230-400/50/3 (TRIPHASE)

Production de 6 kg par cycle. Fabrication en aluminium poli très résistant.

1000410









FRANCE sammic.fr

PA.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT sammic.com

Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.

Approuvé