



DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie

- ✓ Base en fonte d'aluminium vernis.
- ✓ Les parties en contact avec les aliments sont en aluminium anodisé.
- ✓ Affûteur en position fixe.
- ✓ Anneau protecteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé.
- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.
- ✓ Interrupteur double marche/arrêt lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 250 mm
Capacité de coupe: 160 mm x 210 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm
Parcours du chariot: 235 mm
Puissance totale: 160 W
Degré de protection IP: 30

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 510 mm
 - ✓ Profondeur: 390 mm
 - ✓ Hauteur: 380 mm
- Poids net: 15.5 kg
Dimensions extérieures de la machine emballée
570 x 445 x 400 mm
Poid brut: 17.5 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051024 Trancheur GSS-250 230/50/1

5051016 Trancheur GSS-250 220/60/1

5051019 Trancheur GSS-250 230/50/1 UK

* Nous consulter pour des versions spéciales

