



# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-120 ISO

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.



LAVASTOVIGLIE  
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

- ✓ Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm
- ✓ Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo

### Premium warewashing

- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita  
Doppia parete nella cappa: isolamento ed efficienza energetica  
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.  
Sistema di filtraggio a 3 fasi.

### Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

### Nuove strutture incassate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).

### Doppia parete (Ultra ISO)

- ✓ Struttura a doppia parete: isolamento termoacustico per attenuare il livello sonoro e migliorare l'efficienza energetica.

### Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

### Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

### Progettato per resistere

- ✓ Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa con minor sforzo

## INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello posate.

## OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

## ACCESSORI

- Tavole per lavastoviglie a capottina doppia
- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Tavoli centrali di sbarazzo
- Tavoli centrali di sbarazzo -
- Tavolo prelavaggio per cupola e lavastoviglie a traino
- Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX

## SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm  
Altezza utile: 430 mm

Cicli: 6  
Durata ciclo(i): 60/90/100/150/210"  
Produzione cestelli / ora: 60/40/36/24/17

Capacità della caldaia: 12 l  
Capacità della vasca: 25 l

### Consumi e risparmio

- ✓ Consumo acqua/ciclo: 2,8 l
- ✓ Modalità di risparmio automatico in: 25'
- ✓ Autospegnimento per inattività in: 120'

### Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 1000 W / 1.3 Hp
- ✓ Potenza vasca: 2500 W



scheda del prodotto  
aggiornato 22/01/2024



# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-120 ISO

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm. Doppia parete nella cappa.



LAVASTOVIGLIE  
LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

- ✓ Potenza caldaia: 9000 W
- ✓ Potenza totale: 10000 W

760 x 860 x 1530 mm  
Peso lordo: 127 kg

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 650 mm (Larghezza con maniglia: 725 mm)
- ✓ Profondità: 756 mm (Fondo con maniglia: 835 mm)
- ✓ Altezza: 2000 mm / 1520 mm

Peso netto: 116 kg


Temperatura di risciacquo: 87°C  
Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)

### Dimensioni del pacchetto

### MODELLI DISPONIBILI

1303390	UX-120S 400/50/3N
1303393	UX-120S 220/60/3
1303394	UX-120SB 400/50/3N
1303397	UX-120SB 220/60/3

\* Consulta per versioni speciali



A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
B: Tubo de desague Ø30 mm.  
C: Cable conexión.



www.sammic.it  
Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
italia@sammic.com  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 22/01/2024