



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-2200

85/126 Körbe/Stunde (bis zu 2.200 Teller/Stunde). Reinigung + Klarspülung.



GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Zentralmodul mit Reinigungs- und Klarspülvorrichtung. 2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittlerer Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbarem Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Erkennen von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur, ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente, langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch verti-

kale Einbauweise.

- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Boilers ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers mit fertigem Eingang im Behälter.

ENTHÄLT

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ Ansauggefäß CA.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

OPTIONAL

- Trocknungsmodul TS-600 / TS-90.
- Dampfabzug EV.
- Dampfkondensator CV.
- Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.
- Option, die Maschine in zwei Teilen zerlegt zu versenden (siehe Aufpreis).

ZUBEHÖR

- Trocknungsmodule
- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Korb 500 x 500 mm
- Zulauftische
- Sortiertische
- Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- Ablauftische
- Rollentische
- Mechanisierter Auslauf
- Dampfabzugshaube ohne Motor CA
- Dampfabzugshaube mit Motor EV
- Dampfkondensator CV
- Vorspültische
- Verbindungstische
- Trockenzone für Winkel für Korbtransportmaschinen

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 85 / 126
- ✓ Stundenleistung Teller: 1530 / 2200

Reinigung

- ✓ Temperatur: 55°C - 65°C
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3 Hp / 2250 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80°C - 90°C
- ✓ Wasserverbrauch: 300 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 18000 W



einzelkatalog
aktualisiert 04/06/2025



KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-2200

85/126 Körbe/Stunde (bis zu 2.200 Teller/Stunde). Reinigung + Klarspülung.



✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0,25 Hp / 180 W

Leistung

✓ Gesamtleistung des Zentralmoduls: 29580 W

Aussenabmessungen

✓ Breite: 1700 mm

✓ Tiefe: 829 mm

✓ Höhe: 1520 mm

Nettogewicht: 250 kg

Wassereingangshahn: 3/4"

Abflussdurchmesser: 1 1/2"

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Elektrische Anschluß:

Elektrische Verbindung: .

Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.

VERFÜGBARE MODELLE

1302507	SRC-2200DCA 400/50/3N
1302526	SRC-2200DCA 220/60/3
1302510	SRC-2200DEV 400/50/3N
1302503	SRC-2200DCV 400/50/3N
1302508	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302529	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302511	SRC-2200DS6EV 400/50/3N
1302504	SRC-2200DS6CV 400/50/3N
1302509	SRC-2200DS90CA 400/50/3N
1302512	SRC-2200DS90EV 400/50/3N
1302506	SRC-2200DS90CV 400/50/3N
1302519	SRC-2200ICA 400/50/3N
1302528	SRC-2200ICA 220/60/3
1302522	SRC-2200IEV 400/50/3N
1302516	SRC-2200ICV 400/50/3N
1302520	SRC-2200IS6CA 400/50/3N
1302525	SRC-2200IS6CA 220/60/3
1302527	SRC-2200IS6CA 220/50/3
1302523	SRC-2200IS6EV 400/50/3N
1302515	SRC-2200IS6CV 400/50/3N
1302521	SRC-2200IS90CA 400/50/3N
1302524	SRC-2200IS90EV 400/50/3N
1302518	SRC-2200IS90CV 400/50/3N

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN
KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

 **sammic** | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 04/06/2025