LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-2200

85/126 cestos/hora (hasta 2.200 platos/hora). Lavado + aclarado.

Descripción Comercial

Compuesto por un módulo central con lavado y aclarado.
2 velocidades.

- ✓ Construcción en acero inoxidable.
- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida de serie.
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

Limpieza y mantenimiento

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

Lavado

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autovaciado.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.

Aclarado

- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

Incluido

- ✓ Antisalpicaduras de entrada y salida.
- ✓ Copa de aspiración CA.
- ✓ 3 cestas mixtas (platos).

Opcional

- ❑ Módulo de secado TS-600 / TS-90.
- ❑ Extractor de vahos EV.
- ❑ Condensador de vahos CV.
- ❑ Mesas y composiciones de entrada.
- ❑ Mesas y composiciones de salida.
- ❑ Opción de expedir la máquina desmontada en dos partes (ver sobrecoste).

Accesorios

- ❑ Módulos de secado
- ❑ Descalcificadores manuales
- ❑ Descalcificadores automáticos
- ❑ Cesta 500 x 500 mm
- ❑ Mesas de carga en ángulo para trenes de lavado
- ❑ Mesas centrales de desbarace
- ❑ Mesa central de desbarace doble (entrada)
- ❑ Mesa simple salida
- ❑ Mesa de rodillos (salida)
- ❑ Curva mecanizada (salida)
- ❑ CA copa de aspiración
- ❑ EV extractor de vahos
- ❑ CV condensador de vahos
- ❑ Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- ❑ Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- ❑ Módulo de secado en ángulo

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 500 x 500 mm
Altura útil: 400 mm

Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 85 / 126
- ✓ Producción platos/hora: 1530 / 2200

Lavado

- ✓ Temperatura: 55ºC - 65ºC
- ✓ Capacidad cuba lavado: 100 l
- ✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2250 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 9000 W

Aclarado

- ✓ Temperatura: 80ºC - 90ºC
- ✓ Consumo agua: 300 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 18000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

ficha de producto
actualizado 04/06/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-2200

85/126 cestos/hora (hasta 2.200 platos/hora). Lavado + aclarado.

Arrastre

✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

✓ Potencia total módulo central: 29580 W

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 1700 mm

✓ Fondo: 829 mm

✓ Alto: 1520 mm

Peso neto: 250 kg

Entrada agua: 3/4”
Diámetro de desagüe: 1 1/2”
Nivel de ruido a 1 m: 71 dB(A)

Alimentación eléctrica:
Conexión eléctrica: .

Nota: +3 kW de potencia de aclarado en modelos equipados con condensador de vahos.

MODELOS DISPONIBLES

1302507	SRC-2200DCA 400/50/3N
1302526	SRC-2200DCA 220/60/3
1302510	SRC-2200DEV 400/50/3N
1302503	SRC-2200DCV 400/50/3N
1302508	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302529	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302511	SRC-2200DS6EV 400/50/3N
1302504	SRC-2200DS6CV 400/50/3N
1302509	SRC-2200DS90CA 400/50/3N
1302512	SRC-2200DS90EV 400/50/3N
1302506	SRC-2200DS90CV 400/50/3N
1302519	SRC-2200ICA 400/50/3N
1302528	SRC-2200ICA 220/60/3
1302522	SRC-2200IEV 400/50/3N
1302516	SRC-2200ICV 400/50/3N
1302520	SRC-2200IS6CA 400/50/3N
1302525	SRC-2200IS6CA 220/60/3
1302527	SRC-2200IS6CA 220/50/3
1302523	SRC-2200IS6EV 400/50/3N
1302515	SRC-2200IS6CV 400/50/3N
1302521	SRC-2200IS90CA 400/50/3N
1302524	SRC-2200IS90EV 400/50/3N
1302518	SRC-2200IS90CV 400/50/3N

** Consulte para versiones especiales*

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS

ficha de producto
actualizado **04/06/2025**

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA
sammic.es
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 70 95**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

Copyright 2025 © Sammic S.L.