



# LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-2200

85/126 paniers/heure (jusqu'à 2.200 assiettes/heure). Lavage + rinçage.



LAVÉRIE  
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Comprend un module central avec lavage et rinçage. 2 vitesses.

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparées par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

### Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnexion de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnexion et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

### Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

### Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

### Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

### INCLUS

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.
- ✓ Hotte d'aspiration CA.
- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).

### OPTIONS

- Module de séchage TS-600 / TS-90.
- Hotte d'aspiration avec moteur EV.
- Condenseur de buées CV.
- Tables et combinaisons possibles en entrée.
- Tables et combinaisons possibles en sortie.
- Option d'expédier la machine démontée en deux parties (voir surcoût).

### ACCESSOIRES

- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500 x 500 mm
- Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- Table centrale (entrée)
- Table centrale double (entrée)
- Table simple (sortie)
- Table à rouleaux (sortie)
- Courbe mécanisée (sortie)
- Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- Options logistiques et surcoûts

### SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 x 500 mm  
Hauteur utile: 400 mm

#### Production

- ✓ Production paniers/heure: 85 / 126
- ✓ Production assiettes/heure: 1530 / 2200

#### Lavage

- ✓ Température: 55°C - 65°C
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2250 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 9000 W

#### Rinçage

- ✓ Température: 80°C - 90°C
- ✓ Consommation eau: 300 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

#### Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W



fiche commerciale  
mise à jour 13/03/2025



# LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DE PANIERS SRC-2200

85/126 paniers/heure (jusqu'à 2.200 assiettes/heure). Lavage + rinçage.



LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS

## Puissance

✓ Puissance totale module central: 29580 W

## Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1700 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur: 1520 mm

**Poids net:** 250 kg

**Vidange sans filtre (diamètre):** 3/4"

**Diamètre du drain:** 1 1/2"

**Niveau de bruit à 1 m:** 71 dB(A)

## Alimentation électrique:

Connexion électrique: .

**Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.**

## MODÈLES DISPONIBLES

1302507 SRC-2200DCA 400/50/3N

1302526 SRC-2200DCA 220/60/3

1302510 SRC-2200DEV 400/50/3N

1302503 SRC-2200DCV 400/50/3N

1302508 SRC-2200DS6CA 400/50/3N

1302529 SRC-2200DS6CA 400/50/3N

1302511 SRC-2200DS6EV 400/50/3N

1302504 SRC-2200DS6CV 400/50/3N

1302509 SRC-2200DS90CA 400/50/3N

1302512 SRC-2200DS90EV 400/50/3N

1302506 SRC-2200DS90CV 400/50/3N

1302519 SRC-2200ICA 400/50/3N

1302528 SRC-2200ICA 220/60/3

1302522 SRC-2200IEV 400/50/3N

1302516 SRC-2200ICV 400/50/3N

1302520 SRC-2200IS6CA 400/50/3N

1302525 SRC-2200IS6CA 220/60/3

1302527 SRC-2200IS6CA 220/50/3

1302523 SRC-2200IS6EV 400/50/3N

1302515 SRC-2200IS6CV 400/50/3N

1302521 SRC-2200IS90CA 400/50/3N

1302524 SRC-2200IS90EV 400/50/3N

1302518 SRC-2200IS90CV 400/50/3N

\* Nous consulter pour des versions spéciales



**FRANCE**  
sammic.fr

P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
sammic.com

Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale  
mise à jour 13/03/2025