LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2200

85/126 cestelli/ora (fino a 2.200 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.

Descrizione commerciale

Composto da un modulo centrale con lavaggio e risciacquo.
2 velocità.

- ✓ Struttura in acciaio inossidabile.
- ✓ Antischizzi di ingresso e uscita di serie.
- ✓ Avanzamento centrale in acciaio inossidabile dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di blocco.
- ✓ Separazione delle varie zone mediante tende intermedie.
- ✓ Avvio automatico.

Economiche

- ✓ Economizzatore di sciacquo.
- ✓ Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell'acqua di sciacquo.
- ✓ Arresti automatici programmati in assenza di carico.
- ✓ Arresto e temporizzazione dell'avanzamento attivando il microinterruttore di fine corsa.

Pulizia e manutenzione

- ✓ Ampia porta di apertura assistita, che permette l'accesso per la pulizia e i controlli.
- ✓ Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.
- ✓ Filtri in acciaio inossidabile con pendenza e raccoglitore di residui estraibile.
- ✓ Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.
- ✓ Facile rilevamento dei guasti mediante spie di indicazione.
- ✓ Facile riparazione senza rimuovere la macchina.

Lavaggio

- ✓ Tubi di lavaggio con bocchette incassate in acciaio inossidabile.
- ✓ Bocchette ad alta efficienza e durabilità non soggette a usura.
- ✓ Potente pompa di lavaggio in posizione verticale che permette l'autoscarico.
- ✓ Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nella vasca.

Risciacquo

- ✓ Tubi di sciacquo smontabili con diffusori in acciaio inossidabile a grande potere diffusore.
- ✓ Riempimento automatico della caldaia senza rischio di guasto alle resistenze.
- ✓ Controllo della temperatura con sonde di grande precisione.
- ✓ Visualizzazione e regolazione delle temperature di lavaggio e sciacquo sul display digitale premendo un tasto.
- ✓ Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nel boiler.

Incluso

- ✓ Antischizzi di ingresso e uscita.
- ✓ Cappa aspirante CA.
- ✓ 3 cestelli misti (piatti).

Opzionale

- ❑ Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.
- ❑ Estrattore di vapore EV.
- ❑ Condensatore di vapore CV.
- ❑ Tavole e composizioni di entrata.
- ❑ Tavole e composizioni di uscita.
- ❑ Opzione di spedire la macchina smontata in due parti (vedi sovrapprezzo).

Accessori

- ❑ Addolcitori manuali
- ❑ Addolcitori automatici
- ❑ Cestello 500 x 500 mm
- ❑ Tavolo di carico ad angolo per lavastoviglie a traino
- ❑ Tavoli centrali di sbarazzo
- ❑ Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione
- ❑ Tavoli semplici di uscita
- ❑ Tavolo a rulli (avanzamento)
- ❑ Curve meccanizzate (avanzamento)
- ❑ Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
- ❑ Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- ❑ Opzioni logistiche e costi aggiuntivi

Specifiche

Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
Altezza utile: 400 mm

Produzione

- ✓ Produzione cestelli/ora: 85 / 126
- ✓ Produzione piatti/ora: 1530 / 2200

Lavaggio

- ✓ Temperatura: 55ºC - 65ºC
- ✓ Capacità vasca lavaggio: 100 l
- ✓ Potenza della pompa: 3 Hp / 2250 W
- ✓ Resistenza riscaldamento lavaggio: 9000 W

Sciacquo

- ✓ Temperatura: 80ºC - 90ºC
- ✓ Consumo acqua: 300 l/h
- ✓ Resistenza riscaldamento sciacquo: 18000 W
- ✓ Capacità della caldaia: 20 l

Avanzamento

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2200

85/126 cestelli/ora (fino a 2.200 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.

LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A TRAINO

✓ Potenza motore avanzamento: 0.25 Hp / 180 W

Potenza

✓ Potenza totale modulo centrale: 29580 W

Dimensioni esterne

✓ Larghezza: 1700 mm

✓ Profondità: 829 mm

✓ Altezza: 1520 mm

Peso netto: 250 kg

Entrata acqua: 3/4”
Diametro di scarico: 1 1/2”
Livello di rumore (1 m.): 71 dB(A)

Alimentazione elettrica:
Connessione elettrica: .

Nota: +3 kW di potenza nel risciacquo nei modelli dotati di condensatore a vapore.

Modelli disponibili

1302507	SRC-2200DCA 400/50/3N
1302526	SRC-2200DCA 220/60/3
1302510	SRC-2200DEV 400/50/3N
1302503	SRC-2200DCV 400/50/3N
1302508	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302529	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302511	SRC-2200DS6EV 400/50/3N
1302504	SRC-2200DS6CV 400/50/3N
1302509	SRC-2200DS90CA 400/50/3N
1302512	SRC-2200DS90EV 400/50/3N
1302506	SRC-2200DS90CV 400/50/3N
1302519	SRC-2200ICA 400/50/3N
1302528	SRC-2200ICA 220/60/3
1302522	SRC-2200IEV 400/50/3N
1302516	SRC-2200ICV 400/50/3N
1302520	SRC-2200IS6CA 400/50/3N
1302525	SRC-2200IS6CA 220/60/3
1302527	SRC-2200IS6CA 220/50/3
1302523	SRC-2200IS6EV 400/50/3N
1302515	SRC-2200IS6CV 400/50/3N
1302521	SRC-2200IS90CA 400/50/3N
1302524	SRC-2200IS90EV 400/50/3N
1302518	SRC-2200IS90CV 400/50/3N

** Consulta per versioni speciali*

sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403

Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato **13/03/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.