



LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2200

85/126 cestelli/ora (fino a 2.200 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A TRAINO



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Composto da un modulo centrale con lavaggio e risciacquo. 2 velocità.

- ✓ Struttura in acciaio inossidabile.
- ✓ Antischizzi di ingresso e uscita di serie.
- ✓ Avanzamento centrale in acciaio inossidabile dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di blocco.
- ✓ Separazione delle varie zone mediante tende intermedie.
- ✓ Avvio automatico.

Economiche

- ✓ Economizzatore di sciacquo.
- ✓ Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell'acqua di sciacquo.
- ✓ Arresti automatici programmati in assenza di carico.
- ✓ Arresto e temporizzazione dell'avanzamento attivando il microinterruttore di fine corsa.

Pulizia e manutenzione

- ✓ Ampia porta di apertura assistita, che permette l'accesso per la pulizia e i controlli.
- ✓ Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.
- ✓ Filtri in acciaio inossidabile con pendenza e raccogliitore di residui estraibile.
- ✓ Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.
- ✓ Facile rilevamento dei guasti mediante spie di indicazione.
- ✓ Facile riparazione senza rimuovere la macchina.

Lavaggio

- ✓ Tubi di lavaggio con bocchette incassate in acciaio inossidabile.
- ✓ Bocchette ad alta efficienza e durabilità non soggette a usura.
- ✓ Potente pompa di lavaggio in posizione verticale che permette l'autoscarico.
- ✓ Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nella

vasca.

Risciacquo

- ✓ Tubi di sciacquo smontabili con diffusori in acciaio inossidabile a grande potere diffusore.
- ✓ Riempimento automatico della caldaia senza rischio di guasto alle resistenze.
- ✓ Controllo della temperatura con sonde di grande precisione.
- ✓ Visualizzazione e regolazione delle temperature di lavaggio e sciacquo sul display digitale premendo un tasto.
- ✓ Facile installazione del dosatore, con ingresso predisposto nel boiler.

INCLUSO

- ✓ Antischizzi di ingresso e uscita.
- ✓ 3 cestelli misti (piatti).
- ✓ Cappa aspirante CA.

OPZIONALE

- Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.
- Estrattore di vapore EV.
- Condensatore di vapore CV.
- Tavole e composizioni di entrata.
- Tavole e composizioni di uscita.
- Opzione di spedire la macchina smontata in due parti (vedi sovrapprezzo).

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Tavolo di carico ad angolo per lavastoviglie a traino
- Tavoli centrali di sbarazzo
- Tavoli centrali di sbarazzo - doppia connessione
- Tavoli semplici di uscita
- Tavolo a rulli (avanzamento)
- Curve meccanizzate (avanzamento)
- Tavolo prelavaggio per lavastoviglie a capottina e lavastoviglie a traino
- Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- Opzioni logistiche e costi aggiuntivi

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
Altezza utile: 400 mm

Produzione

- ✓ Produzione cestelli/ora: 85 / 126
- ✓ Produzione piatti/ora: 1530 / 2200

Lavaggio

- ✓ Temperatura: 55°C - 65°C
- ✓ Capacità vasca lavaggio: 100 l
- ✓ Potenza della pompa: 3 Hp / 2250 W
- ✓ Resistenza riscaldamento lavaggio: 9000 W

Sciacquo

- ✓ Temperatura: 80°C - 90°C
- ✓ Consumo acqua: 300 l/h
- ✓ Resistenza riscaldamento sciacquo: 18000 W
- ✓ Capacità della caldaia: 20 l

Avanzamento



scheda del prodotto
aggiornato 13/02/2025



LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2200

85/126 cestelli/ora (fino a 2.200 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.



LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE A TRAINO

✓ Potenza motore avanzamento: 0,25 Hp / 180 W

Potenza

✓ Potenza totale modulo centrale: 29580 W

Dimensioni esterne

✓ Larghezza: 1700 mm

✓ Profondità: 829 mm

✓ Altezza: 1520 mm

Peso netto: 250 kg

Entrata acqua: 3/4"

Diametro di scarico: 1 1/2"

Livello di rumore (1 m.): 71 dB(A)

Alimentazione elettrica:

Connessione elettrica:

Nota: +3 kW di potenza nel risciacquo nei modelli dotati di condensatore a vapore.

MODELLI DISPONIBILI

1302507 SRC-2200DCA 400/50/3N

1302526 SRC-2200DCA 220/60/3

1302510 SRC-2200DEV 400/50/3N

1302503 SRC-2200DCV 400/50/3N

1302508 SRC-2200DS6CA 400/50/3N

1302529 SRC-2200DS6CA 400/50/3N

1302511 SRC-2200DS6EV 400/50/3N

1302504 SRC-2200DS6CV 400/50/3N

1302509 SRC-2200DS90CA 400/50/3N

1302512 SRC-2200DS90EV 400/50/3N

1302506 SRC-2200DS90CV 400/50/3N

1302519 SRC-2200ICA 400/50/3N

1302528 SRC-2200ICA 220/60/3

1302522 SRC-2200IEV 400/50/3N

1302516 SRC-2200ICV 400/50/3N

1302520 SRC-2200IS6CA 400/50/3N

1302525 SRC-2200IS6CA 220/60/3

1302527 SRC-2200IS6CA 220/50/3

1302523 SRC-2200IS6EV 400/50/3N

1302515 SRC-2200IS6CV 400/50/3N

1302521 SRC-2200IS90CA 400/50/3N

1302524 SRC-2200IS90EV 400/50/3N

1302518 SRC-2200IS90CV 400/50/3N

* Consulta per versioni speciali



www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer

Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com

Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto
aggiornato 13/02/2025