



# TRANCHEUR GSS-300

Lame Ø 300 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
TRANCHEURS



## SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm  
Capacité de coupe: 255 mm x 170 mm  
Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm  
Parcours du chariot: 280 mm

Puissance totale: 230 W  
Degré de protection IP: 30

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 595 mm
- ✓ Profondeur: 450 mm
- ✓ Hauteur: 455 mm

Poids net: 21.5 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée  
545 x 655 x 480 mm  
Poid brut: 24 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

5051028 Trancheur GSS-300 230/50/1

5051020 Trancheur GSS-300 220/60/1

5051029 Cortadora correa GSS-300 230/50/1 UK

\* Nous consulter pour des versions spéciales

## DESCRIPTION COMMERCIALE

### Transmission par courroie

- ✓ Base en fonte d'aluminium vernissée.
- ✓ Les parties en contact avec les aliments sont en aluminium anodisé.
- ✓ Affûteur en position fixe.
- ✓ Anneau protecteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé.
- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.
- ✓ Interrupteur double marche/arrêt lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.



**FRANCE**  
**www.sammic.fr**  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
**france@sammic.com**  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
**fr.sammic.com**  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
**sales@sammic.com**  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale  
mise à jour 29/11/2024