



DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie

- ✓ Base en fonte d'aluminium vernissée.
- ✓ Les parties en contact avec les aliments sont en aluminium anodisé.
- ✓ Affûteur en position fixe.
- ✓ Anneau protecteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé.
- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.
- ✓ Interrupteur double marche/arrêt lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 255 mm x 170 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm
Parcours du chariot: 280 mm
Puissance totale: 230 W
Degré de protection IP: 30

Dimensions extérieures

✓ Largeur: 595 mm
✓ Profondeur: 450 mm
✓ Hauteur: 455 mm
Poids net: 21.5 kg
Dimensions extérieures de la machine emballée
545 x 655 x 480 mm
Poid brut: 24 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051028 Trancheur GSS-300 230/50/1

5051020 Trancheur GSS-300 220/60/1

5051029 Cortadora correa GSS-300 230/50/1 UK

* Nous consulter pour des versions spéciales

