GESCHIRRSPÜLER AX-50

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm.

Beschreibung

✓ Sani-Control: garantierte Desinfektion.

✓ Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie.

✓ Exklusive „Hydroblade“-Wascharme: maximale Effizienz.

✓ 3-Stufen-Filtersystem.

✓ Partiell doppelwandig (Tür).

Sani-Control-Garantie

✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.

✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

Neue eingebaute Gehäuse

✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.

✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).

✓ Eingebaute Korbführungen.

Hydroblade™-Wascharme

✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.

✓ Die “Monoblock”-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.

✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

✓ Die Oberflächenfilter mit „easy-on“-Design erlauben eine schnelle Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

„Easy Grip“-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.

✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.

✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.

✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung.

✓ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Ø39 cm.

Warewashing, made simple

✓ Active Xperience: einfache und intuitive Benutzung

✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.

✓ Elektronische Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.

✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.

✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

Enthält

✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
✓ 1 Korb für Gläser.
✓ 1 Korb gemischt (Teller).
✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

Optional

❑ Dosierer für Reinigungsmittel.
❑ Absaugpumpe zum Schutz vor Überlauf. Erneuerung des Wassers in der Spülwanne nach dem Prinzip der Dichte.
❑ Zubehör “Doppelebene” zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

Zubehör

❑ Manuelle Wasserenthärter
❑ Automatische Wasserenthärter
❑ Korb 500 x 500 mm
❑ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
❑ Füße 140-190 mm (4 Stück)
❑ Osmose-Geräte OS-140
❑ Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
❑ Doppelkorbkits für AX/UX

einzelkatalog aktualisiert 10/07/2025

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

GESCHIRRSPÜLER AX-50

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm.

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 380 mm
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 150 / 210”
Stundenleistung Körbe: 30 / 24 / 17
Reinigungstemperatur: 55ºC - 65ºC
Klarspültemperatur: 75ºC - 85ºC

- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 4.5 l
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 14 l
- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 2.7 l

Energieverbrauch
__Verbrauch/Zyklus (kWh): 0,21 kWh
Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh): 0,6 kWh
Leistung__

- ✓ Pumpenleistung: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Spülwanne: 1800 W
- ✓ Kessel: 2800 W
- ✓ Gesamtleistung: 3300 W

Elektrische Verbindung: .
Aussenabmessungen

- ✓ Breite:580 mm
- ✓ Tiefe: 640 mm
- ✓ Hohe: 835 mm

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)
Crated dimensions
640 x 695 x 960 mm
Bruttogewicht: 62 kg

Verfügbare Modelle

1303180	AX-50 230/50/1
1303181	AX-50 220/60/1
1303185	AX-50B 230/50/1
1303186	AX-50B 220/60/1
1302386	AX-50 220/60/1 M

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*



A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

sammic | sammic.com
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog aktualisiert 10/07/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.