

# Escurridoras | Escorredoras

ES-100, ES-200



# Versatilidad...

# Versatilidade...

- Ideales para hostelería y colectividades.
- Máximo cuidado del producto y mejora sensible de su tiempo de conservación.
- Diseño compacto.
- Hasta 900 rpm: Elevado rendimiento, cuidando en todo momento la calidad del producto.
- Dos velocidades y 3 ciclos: gran versatilidad en función de las necesidades de cada momento. Panel electrónico estanco de uso intuitivo y prestaciones avanzadas.
- 2 modelos con distintas capacidades.
- Cesto de acero inox fácilmente extraíble.
- Potente motor trifásico alimentado por variador electrónico de gran fiabilidad.
- Exclusivo Vibration Control System que controla la distribución de la carga al inicio del ciclo.
- Tapa transparente altamente resistente.
- Equipada con ruedas con freno de serie.
- Equipos homologados por NSF.



# ... y rendimiento ... e desempenho



- Ideais para hotelaria e coletividades.
- Máximo cuidado do produto e melhoria sensível do seu tempo de conservação.
- Design compacto.
- Até 900 rpm: Elevado rendimento, cuidando a todo o momento da qualidade do produto.
- Duas velocidades e 3 ciclos: grande versatilidade em função das necessidades de cada momento. Painel eletrônico estanque de uso intuitivo e prestações avançadas.
- 2 modelos com diferentes capacidades.
- Cesto de aço inox facilmente extraível.
- Potente motor trifásico alimentado por variador eletrônico de grande fiabilidade.
- Exclusivo Vibration Control System que controla a distribuição da carga ao início do ciclo.
- Tampa transparente altamente resistente.
- Equipada com rodas com travão de série.
- Equipamentos homologados pela NSF.





## La Gama / A Gama



### 2 modelos de distintas capacidades

- ES-100: 6 Kg. ó 5-8 lechugas por ciclo.
- ES-200: 12 Kg. ó 10-15 lechugas por ciclo.

### Máximo cuidado del producto

Muy útiles en hostelería y colectividades por su elevado rendimiento cuidando en todo momento la calidad del producto.

### Versatilidad y adaptabilidad

2 velocidades y selección de 3 ciclos que permiten ajustar la producción a las necesidades de cada momento.

### Máxima productividad

La elevada fuerza centrífuga que genera la velocidad de 900 rpm permite obtener unos resultados extraordinarios, cuidando en todo momento el producto y mejorando sensiblemente su tiempo de conservación.

### Principio de eje flexible

Las escurridoras Sammic son las únicas en el sector que funcionan por el principio de eje flexible, permitiendo obtener una gran productividad a partir de una máquina compacta.

### Etapa de enclavamiento

Antes del inicio del ciclo se produce un enclavamiento o aseguramiento automático de la cesta con respecto al eje.

### Vibration Control System Exclusivo

Gracias a VCS, la máquina controla el reparto de la carga antes del inicio del ciclo, mejorando su durabilidad y la seguridad en su funcionamiento.

### Potente motor trifásico

Las escurridoras incorporan un potente motor trifásico alimentado por un variador electrónico de gran fiabilidad.

### Conexión monofásica

El variador de velocidad permite que las escurridoras se conecten a la red mediante toma monofásica, sin necesidad de contar con corriente trifásica en el establecimiento.



### 2 modelos de diferentes capacidades

- ES-100: 6 kg ou 5-8 alfaces por ciclo.
- ES-200: 12 kg ou 10-15 alfaces por ciclo.

### Máximo cuidado do produto

Muito úteis em hotelaria e coletividades pelo seu elevado rendimento cuidando a todo o momento da qualidade do produto.

### Versatilidade e adaptabilidade

2 velocidades e seleção de 3 ciclos que permitem ajustar a produção às necessidades de cada momento.

### Máxima produtividade

A elevada força centrífuga que gera a velocidade de 900 rpm permite obter resultados extraordinários, cuidando a todo o momento do produto e melhorando sensivelmente o seu tempo de conservação.

### Princípio de eixo flexível

As escurridoras Sammic são os únicos no setor que funcionam segundo o princípio de eixo flexível, permitindo obter uma grande produtividade a partir de uma máquina compacta.

### Etapa de fixação

Antes do início do ciclo, dá-se um trinco de fixação automático da cesta, relativamente ao eixo.

### Vibration Control System Exclusivo

Graças ao VCS, a máquina controla a distribuição da carga antes do início do ciclo, melhorando a sua durabilidade e a segurança no seu funcionamento.

### Potente motor trifásico

As escurridoras incorporam um potente motor trifásico alimentado por variador eletrónico de grande fiabilidade.

### Ligação monofásica

O variador de velocidade permite que os escurridoras se liguem à rede mediante uma tomada monofásica, sem necessidade de ter corrente trifásica no estabelecimento.



### Construcción en acero inoxidable

Las escurridoras Sammic están construidas en acero inoxidable de gran calidad.

### Cesto de acero inoxidable

El cesto, de acero inoxidable, es fácilmente extraíble para el transporte del producto.

### Panel de uso intuitivo

El panel de mandos, electrónico y estanco, permite un uso fácil e intuitivo.

### Avisos visuales y acústicos

El panel cuenta con avisos visuales y acústicos por carga mal repartida y por detección de avería o anomalía.

### Tapa altamente resistente

La tapa, altamente resistente, es transparente, lo cual permite visualizar el proceso en todo momento.

### Seguridad en la tapa

La tapa cuenta con dispositivo de seguridad que hace que la máquina pare inmediatamente si se abre la tapa y evita la puesta en marcha si la misma está abierta.

### Freno motor

El motor está equipado con freno, lo cual hace que la máquina se pare inmediatamente al final del ciclo o al activarse los microinterruptores de seguridad.

### Ruedas con freno de serie

Las ruedas con freno otorgan estabilidad durante el funcionamiento y facilitan el desplazamiento de la máquina para su limpieza o almacenaje.

### Almacenaje bajo bancada

Gracias a su diseño compacto, las escurridoras Sammic se pueden almacenar bajo cualquier bancada estándar.

### Homologado por NSF

Las escurridoras Sammic están homologadas por NSF International.



### Construção em aço inoxidável

As escurridoras Sammic são construídas em aço inoxidável de grande qualidade.

### Cesto de aço inoxidável

O cesto, de aço inoxidável, é facilmente extraível para o transporte do produto.

### Painel de uso intuitivo

O painel de comandos, eletrônico e estanque, permite um uso fácil e intuitivo.

### Avisos visuais e acústicos

O painel tem avisos visuais e acústicos por carga mal repartida e por deteção de avaria ou anomalia.

### Tampa altamente resistente

A tampa, altamente resistente, é transparente, o que permite visualizar o processo a todo o momento.

### Segurança na tampa

A tampa tem um dispositivo de segurança que faz com que a máquina pare imediatamente ao abrir a tampa e evita o arranque se a mesma estiver aberta.

### Travão motor

O motor está equipado com travão, o qual faz com que a máquina pare imediatamente no final do ciclo ou quando se acionam os microinterruptores de segurança.

### Rodas com travão de série

As rodas com travão conferem estabilidade durante o funcionamento e facilitam o deslocamento da máquina para a sua limpeza ou armazenamento.

### Armazenamento por baixo de bancada

Graças ao seu design compacto, as escurridoras Sammic podem ser armazenadas por baixo de qualquer bancada standard.

### Homologado pela NSF

As escurridoras Sammic estão homologadas pela NSF International.

# ES-100



Capacidad por ciclo:	Capacidade por ciclo:	6 Kg.
Producción/hora:	Produção/hora:	120-360 Kg.
Temporizador:	Temporizador:	1'-2'-3'
Potencia:	Potência:	550W

# ES-200



Capacidad por ciclo:	Capacidade por ciclo:	12 Kg.
Producción/hora:	Produção/hora:	240-720 Kg.
Temporizador:	Temporizador:	1'-2'-3'
Potencia:	Potência:	550W

## Tabla de características / Tabela de características

CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	ES-100	ES-200
Capacidad por ciclo	Capacidade por ciclo	6 kg	12 kg
Producción	Produção	120-360 kg/h	240-720 kg/h
Temporizador	Temporizador	1-2-3 min	1-2-3 min
Potencia	Potência	550 W	550 W
Dimensiones	Dimensões		
Ancho	Largura	540 mm	540 mm
Fondo	Profundidade	750 mm	750 mm
Alto	Altura	665 mm	815 mm
Peso neto	Peso líquido	48 kg	52 kg



[www.sammic.com](http://www.sammic.com)

es



pt



UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA · SPAIN