



BESCHREIBUNG

Ausgestattet mit einem Dampfkondensator.

Ideal für die Reinigung von großen Geräten.

- ✓ Mehr Leistungsfähigkeit und höherer Druck: besonders geeignet für den Einsatz in Restaurants, Eiscafés, Konditoreien und Metzgereien.
- ✓ Konstruktion komplett aus rostfreiem Edelstahl.
- ✓ Doppelte Öffnung der Tür, perfekt ausbalanciert für ein leichteres Öffnen.
- ✓ Doppelte Wand: geräuscharme Funktion und verringerte Wärmeabstrahlung.
- ✓ Abgerundetes Finish im Inneren der Maschine: keine Ecken, in denen sich Schmutz ansammeln kann.
- ✓ Eingebaute Sprüharme aus rostfreiem Stahlrohr.
- ✓ Schnell abnehmbare Reinigungs- und Klarspülarmen.
- ✓ Sicherheitsmikroschalter in der Tür und elektronische Sicherheit zur Sicherstellung der Temperatur und der Reinigungszeiten der Maschine.
- ✓ Fortschrittliches LCD-Bedienfeld mit Feuchtigkeitsschutz. Anzeige der Wasch- und Spültemperaturen.
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch.

ENTHÄLT

- ✓ 1 Korb aus rostfreiem Stahl und Zusatz für 4 Tablett.
- ✓ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ HRS-System: Dampfkondensator.

OPTIONAL

- Korb aus rostfreiem Stahl.
- Einsatz aus rostfreiem Stahl für Tablett.
- Abfluspumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwanenwassers.

ZUBEHÖR

- Körbe für Topfspülmaschinen
- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Dosierer
- Einsätze

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 600 mm x 630 mm
 Ausgestattet mit Korb aus rostfreiem Stahl: 1
 Ausgestattet mit Zusatz für Tablett: 1
 Nutzbare Höhe: 650 mm
 Zyklen: 5
 Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
 Stundenleistung Körbe: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Spülwanne: 6000 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 11200 W
- Versorgungstemperatur: 10°C - 60°C
- Reinigungstemperatur: 40°C - 70°C
- Klarspültemperatur: 65°C - 87°C
- Fassungsvermögen der Spülwanne: 55 l
- Fassungsvermögen des Behälters: 12 l
- Wasserverbrauch/Zyklus: 3,5 l
- Maximale Höhe Boden-Abfluss: 185 mm
- Durchmesser des Abflusses: 30 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 742 mm
- ✓ Tiefe (geschlossen): 852 mm
- ✓ Tiefe (offen): 1232 mm
- ✓ Hoch (geschlossen): 2012 mm
- ✓ Hoch (offen): 2035 mm



TOPFSPÜLMASCHINE UX-600V

Korb 600 mm x 630 mm und nutzbare Höhe bis 650 mm. System HRS.



VERFÜGBARE MODELLE

1303512	UX-600CV 230400/50/3N DD
1303516	UX-600BCV 230-400/50/3N DD
1303517	Gerätenspüler UX-600BCV 230-400/60/3N DD

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN
TOPFSPÜLMASCHINEN

 sammic sammic.com Food Service Equipment Manufacturer Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com 	Projekt	Datum
	Ref.	Anzahl
	Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 19/06/2025