



LAVE-USTENSILES UX-600V

Panier de 600 mm x 630 mm et hauteur de passage 650 mm. Système de rinçage à température constante. Système HRS.



LAVERIE
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES

DESCRIPTION COMMERCIALE

Hauteur de passage: 650 mm.
Équipé d'un condenseur de buées.

Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Panneau de commande LCD avancé avec protection contre l'humidité. Indicateur des températures de lavage et de rinçage.
- ✓ Consommation d'eau réduite.

INCLUS

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.
- ✓ Doseur de rinçage.
- ✓ Doseur de détergent réglable.
- ✓ Système HRS : condenseur de buées.

OPTIONS

- Panier inox.
- Supplément pour plateaux.
- B : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.

ACCESSOIRES

- Paniers inox
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Doseurs
- Supplément pour plateaux

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 600 mm x 630 mm
 Équipement panier inox: 1
 Équipement supplémentaire plateaux: 1
 Hauteur utile: 650 mm
 Cycles: 5
 Durée cycle(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
 Production paniers / heure: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Puissance cuve: 6000 W
- ✓ Puissance chaudière: 9000 W
- ✓ Puissance totale: 11200 W

Température d'alimentation: 10°C - 60°C
 Température de lavage: 40°C - 70°C
 Température de rinçage: 65°C - 87°C
 Contenance de la cuve: 55 l
 Contenance chaudière rinçage: 12 l
 Consommation eau/cycle: 3.5 l
 Hauteur maximale base-vidange: 185 mm
 Diamètre de vidange: 30 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 742 mm
- ✓ Fond (fermé): 852 mm
- ✓ Profondeur (ouvert): 1232 mm
- ✓ Hauteur (fermé): 2012 mm
- ✓ Hauteur (ouvert): 2035 mm



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

fiche commerciale
mise à jour 19/06/2025



LAVE-USTENSILES UX-600V

Panier de 600 mm x 630 mm et hauteur de passage 650 mm. Système de rinçage à température constante. Système HRS.



MODÈLES DISPONIBLES

1303512	UX-600CV 230400/50/3N DD
1303516	UX-600BCV 230-400/50/3N DD
1303517	Lave-ustensiles UX-600BCV 230-400/60/3N DD

* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES

 FRANCE sammic.fr P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com Tel.: +33 5 59 20 99 70	EXPORT sammic.com Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36		Projet	Date
			Réf.	Unités.
			Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 19/06/2025