



LVAOGGETTI UX-600V

Cestello da 600 mm x 630 mm e altezza utile di 650 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante. Sistema HRS.



LAVAGGIO
LVAOGGETTI PROFESSIONALI



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Altezza utile: 650 mm.
Dotato di un condensatore di vapore.

Ideale per il lavaggio di utensili di grandi dimensioni.

- ✓ Potenza e pressione elevate: particolarmente indicate per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e macellerie.
- ✓ Costruite interamente in acciaio inossidabile.
- ✓ Doppia apertura della porta, perfettamente controbilanciata per ridurre al minimo lo sforzo di apertura.
- ✓ Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduce le dispersioni termiche.
- ✓ Finiture arrotondate all'interno della macchina: assenza di angoli con accumulo di sporcizia.
- ✓ Diffusori di lavaggio stampati in tubo d'acciaio inox.
- ✓ Diffusori di lavaggio e sciacquo smontabili velocemente.
- ✓ Microruttore di sicurezza nella porta e sicurezza elettronica per garantire la temperatura e i tempi di lavaggio della macchina.
- ✓ Pannello di controllo LCD avanzato con protezione contro l'umidità. Indicatore delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- ✓ Consumi di acqua ridotti.

INCLUSO

- ✓ 1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi.
- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ Dosatore di detersivo.
- ✓ Sistema HRS: condensatore di vapore.

OPZIONALE

- Cestello inox.
- Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.
- Inserto inox per vassoi.

ACCESSORI

- Cesti inox
- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Dosatori
- Inserto per vassoi

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 600 mm x 630 mm
 Dotazione cestello inox: 1
 Dotazione supplemento vassoi: 1
 Altezza utile: 650 mm
 Cicli: 5
 Durata ciclo(i): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
 Produzione cestelli / ora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 3 Hp / 2200 W
 - ✓ Potenza vasca: 6000 W
 - ✓ Potenza boiler: 9000 W
 - ✓ Potenza totale: 11200 W
- Temperatura di alimentazione: 10°C - 60°C
 Temperatura di lavaggio: 40°C - 70°C
 Temperatura di risciacquo: 65°C - 87°C
 Capacità della vasca: 55 l
 Capacità della caldaia: 12 l
 Consumo acqua/ciclo: 3.5 l
 Altezza massima base-scarico: 185 mm
 Diametro scarico: 30 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 742 mm
- ✓ Profondità (chiuso): 852 mm
- ✓ Profondità (aperto): 1232 mm
- ✓ Altezza (chiuso): 2012 mm
- ✓ Altezza (aperto): 2035 mm

MODELLI DISPONIBILI

| | |
|---------|--|
| 1303512 | UX-600CV 230400/50/3N DD |
| 1303516 | UX-600BCV 230-400/50/3N DD |
| 1303517 | Lavaoggetti UX-600BCV 230-400/60/3N DD |

* Consulta per versioni speciali



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

scheda del prodotto
aggiornato 19/06/2025



LAVAGGETTI UX-600V

Cestello da 600 mm x 630 mm e altezza utile di 650 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante. Sistema HRS.



LAVAGGIO
LAVAGGETTI PROFESSIONALI



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



| | |
|-----------|-------|
| Progetto | Data |
| Rif. | Unità |
| Approvato | |

scheda del prodotto
aggiornato 19/06/2025