



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-120V

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.



LAVASTOVIGLIE
A CAPOTTINA



con minor sforzo

- ✓ Elevata capacità di carico 43 cm: adatto per GN 1/1 ed Euronorm
- ✓ Filtri di superficie in acciaio inossidabile per una maggiore stabilità e resistenza nell'uso intensivo

Premium warewashing

- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
Sistema di filtraggio a 3 fasi.
Condensatore di vapore: miglioramento ambientale ed efficienza energetica.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Condensatore di vapori

- ✓ Diminuzione del 75% del vapore emesso nell'impianto.
- ✓ Modulo condensatore integrato di fabbrica. Non richiede installazioni.

Nuove strutture incassate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

Progettato per resistere

- ✓ Meccanismo di apertura "flow": favorisce il sollevamento della cappa

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posate.
- ✓ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

OPZIONALE

- ☐ Kit dosatore di detersivo.

ACCESSORI

- ☐ Tavole per lavastoviglie a capottina
- ☐ Addolcitori manuali
- ☐ Addolcitori automatici
- ☐ Cestello 500 x 500 mm
- ☐ Inserti / Supplementi / Altro
- ☐ Tavoli centrali di sbarazzo
- ☐ Tavoli centrali di sbarazzo - doppia
- ☐ Tavolo prelavaggio per cupola e lavastoviglie a traino
- ☐ Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
- ☐ Osmotizzatori OS-140
- ☐ Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm

Altezza utile: 430 mm

Cicli: 6

Durata ciclo(i): 60/90/100/150/210"

Produzione cestelli / ora: 60/40/36/24/17

Capacità della caldaia: 12 l

Capacità della vasca: 25 l

Consumi e risparmio

- ✓ Consumo acqua/ciclo: 2.8 l
- ✓ Modalità di risparmio automatico in: 25'
- ✓ Autospegnimento per inattività in: 120'

Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 1000 W / 1.3 Hp





LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA UX-120V

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 430 mm.



- ✓ Potenza vasca: 2500 W
- ✓ Potenza totale: 10000 W
- ✓ Potenza caldaia: 9000 W

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 650 mm (Larghezza con maniglia: 725 mm)
- ✓ Profondità: 755 mm (Fondo con maniglia: 835 mm)
- ✓ Altezza: 2035 mm / 2035 mm

Peso netto: 125 kg

Temperatura di lavaggio: 65°C

Temperatura di risciacquo: 87°C
Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)


Dimensioni del pacchetto

760 x 860 x 2050 mm
Peso lordo: 136 kg

MODELLI DISPONIBILI

1303368 UX-120BV 220/60/3 DD

* Consulta per versioni speciali



www.sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto
aggiornato 22/01/2024