LAVAUTENSILIOS UX-1300

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Descripción Comercial

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

Incluido

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

Opcional

- ❑ Cesta inox adicional.
- ❑ Inserto inox para bandejas.
- ❑ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

Accesorios

- ❑ Cestas inox
- ❑ Inserto para acoplar a cestas
- ❑ Dosificadores

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 1320 mm x 700 mm
Dotación cesta inox: 1
Dotación suplemento bandejas: 1
Altura útil: 820 mm
Ciclos: 5
Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480”
Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Conexión eléctrica: .

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2 x 2200 W
- ✓ Potencia tanque: 9000 W
- ✓ Potencia caldera: 12000 W
- ✓ Potencia total: 16400 W

Temperatura de alimentación: 10ºC - 60ºC
Temperatura de lavado: 10ºC - 60ºC
Temperatura de aclarado: 65ºC - 87ºC
Capacidad de la cuba: 120 l
Capacidad del calderín: 20 l
Consumo agua/ciclo: 7.5 l
Altura máxima base-desagüe: 218 mm
Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho:1465 mm
- ✓ Fondo (cerrado):930 mm
- ✓ Fondo (abierto):1374 mm
- ✓ Alto (cerrado):2015 mm
- ✓ Alto (abierto):2330 mm

Peso neto: 322 kg

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto
actualizado 19/06/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVAUTENSILIOS UX-1300

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Nivel de ruido a 1 m: . dB(A)
Dimensiones del embalaje
1590 x 1020 x 2000 mm
Peso bruto: 334 kg

Modelos disponibles

1303540	UX-1300C 230-400/50/3N DD
1303544	UX-1300BC 230-400/50/3N DD
1303541	UX-1300C 220/60/3 DD

** Consulte para versiones especiales*

sammic | sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería
Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700
67110 Guadalupe, Nuevo León
MÉXICO
TEL. +52 81 25 25 53 60
mexico@sammic.com

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado **19/06/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.