



## LAVE-USTENSILES UX-1300

Panier de 1320 mm x 700 mm et hauteur de passage 820 mm. Système de rinçage à température constante.



### DESCRIPTION COMMERCIALE

#### Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Panneau de commande LCD avancé avec protection contre l'humidité. Indicateur des températures de lavage et de rinçage.
- ✓ Consommation d'eau réduite.

### INCLUS

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.
- ✓ Doseur de détergent réglable.
- ✓ Doseur de rinçage.

### OPTIONS

- Panier inox.
- Supplément pour plateaux.
- B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.

### ACCESSOIRES

- Paniers inox
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Doseurs
- Supplément pour plateaux

### SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 1320 mm x 700 mm  
Équipement panier inox: 1  
Équipement supplémentaire plateaux: 1  
Hauteur utile: 820 mm  
Cycles: 5  
Durée cycle(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"  
Production paniers / heure: 30 / 20 / 15 / 10 / 7  
Connexion électrique: .

#### Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2 x 2200 W
  - ✓ Puissance cuve: 9000 W
  - ✓ Puissance chaudière: 12000 W
  - ✓ Puissance totale: 16400 W
- Température d'alimentation: 10°C - 60°C  
Température de lavage: 10°C - 60°C  
Température de rinçage: 65°C - 87°C  
Contenance de la cuve: 120 l  
Contenance chaudière rinçage: 20 l  
Consommation eau/cycle: 7.5 l  
Hauteur maximale base-vidange: 218 mm  
Diamètre de vidange: 30 mm

#### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1465 mm
  - ✓ Fond (fermé): 930 mm
  - ✓ Profondeur (ouvert): 1374 mm
  - ✓ Hauteur (fermé): 2015 mm
  - ✓ Hauteur (ouvert): 2330 mm
- Poids net: 322 kg  
Niveau de bruit à 1 m: . dB(A)  
Dimensions extérieures de la machine emballée  
1590 x 1020 x 2000 mm  
Poid brut: 334 kg



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1  
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



# LAVE-USTENSILES UX-1300

Panier de 1320 mm x 700 mm et hauteur de passage 820 mm. Système de rinçage à température constante.



## MODÈLES DISPONIBLES

1303540	UX-1300C 230-400/50/3N DD
1303544	UX-1300BC 230-400/50/3N DD
1303541	UX-1300C 220/60/3 DD

\* Nous consulter pour des versions spéciales

LAVERIE  
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES

 <b>FRANCE</b> sammic.fr P.A.E. les Joncaux Bât. des Transitaires, bureau C 64700 - Hendaye france@sammic.com Tel.: +33 5 59 20 99 70	<b>EXPORT</b> sammic.com Basarte 1 20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36		Projet	Date
			Réf.	Unités.
			Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 19/06/2025