



LAVAGGETTI UX-1300

Cestello da 1320 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.



LAVAGGIO
LAVAGGETTI PROFESSIONALI



DESCRIZIONE COMMERCIALE

Ideale per il lavaggio di utensili di grandi dimensioni.

- ✓ Potenza e pressione elevate: particolarmente indicate per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e macellerie.
- ✓ Costruite interamente in acciaio inossidabile.
- ✓ Doppia apertura della porta, perfettamente controbilanciata per ridurre al minimo lo sforzo di apertura.
- ✓ Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduce le dispersioni termiche.
- ✓ Finiture arrotondate all'interno della macchina: assenza di angoli con accumulo di sporcizia.
- ✓ Diffusori di lavaggio stampati in tubo d'acciaio inox.
- ✓ Diffusori di lavaggio e sciacquo smontabili velocemente.
- ✓ Microruttore di sicurezza nella porta e sicurezza elettronica per garantire la temperatura e i tempi di lavaggio della macchina.
- ✓ Pannello di controllo LCD avanzato con protezione contro l'umidità. Indicatore delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- ✓ Consumi di acqua ridotti.

INCLUSO

- ✓ 1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi.
- ✓ Dosatore di detersivo.
- ✓ Dosatore di brillantante.

OPZIONALE

- ☐ Cestello inox.
- ☐ Inserto inox per vassoi.
- ☐ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

ACCESSORI

- ☐ Cesti inox
- ☐ Addolcitori manuali
- ☐ Addolcitori automatici
- ☐ Dosatori
- ☐ Inserto per vassoi

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 1320 mm x 700 mm
Dotazione cestello inox: 1

Dotazione supplemento vassoi: 1

Altezza utile: 820 mm

Cicli: 5

Durata ciclo(i): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"

Produzione cestelli / ora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Connessione elettrica: .

Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 3 Hp / 2 x 2200 W
- ✓ Potenza vasca: 9000 W
- ✓ Potenza boiler: 12000 W
- ✓ Potenza totale: 16400 W

Temperatura di alimentazione: 10°C - 60°C

Temperatura di lavaggio: 10°C - 60°C

Temperatura di risciacquo: 65°C - 87°C

Capacità della vasca: 120 l

Capacità della caldaia: 20 l

Consumo acqua/ciclo: 7.5 l

Altezza massima base-scarico: 218 mm

Diametro scarico: 30 mm

Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 1465 mm
- ✓ Profondità (chiuso): 930 mm
- ✓ Profondità (aperto): 1374 mm
- ✓ Altezza (chiuso): 2015 mm
- ✓ Altezza (aperto): 2330 mm

Peso netto: 322 kg

Livello di rumore (1 m.): . dB(A)

Dimensioni del pacchetto

1590 x 1020 x 2000 mm

Peso lordo: 334 kg

MODELLI DISPONIBILI

1303540 UX-1300C 230-400/50/3N DD

1303544 UX-1300BC 230-400/50/3N DD

1303541 UX-1300C 220/60/3 DD

* Consulta per versioni speciali



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

scheda del prodotto
aggiornato 24/09/2025



LAVAGGETTI UX-1300

Cestello da 1320 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.



LAVAGGIO
LAVAGGETTI PROFESSIONALI



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
aggiornato 24/09/2025