



LAVAUTENSÍLIOS UX-1300

Cesto de 1320 mm x 700 mm e altura útil de 820 mm. Sistema de enxaguamento a temperatura constante.



LAVAGEM DE LOIÇA
LAVA-UTENSÍLIOS E CACAROLAS



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Altura de carga ampliada
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUI

- ✓ 1 cesto de aço inoxidável e suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- ☐ Cesto inox.
- ☐ Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
- ☐ Inserto em inox para bandejas.

ACESSÓRIOS

- ☐ Cestos de inox
- ☐ Dosificadores
- ☐ Descalcificadores manuais
- ☐ Inserto para acoplar cestos
- ☐ Descalcificadores automáticos

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões da cesta: 1320 mm x 700 mm
Dotação cesta inox: 1

Dotação suplemento bandejas: 1
Altura útil: 820 mm
Ciclos: 5
Duração ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Produção cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Conexão elétrica: .

Potência

- ✓ Potência da bomba: 3 Hp / 2 x 2200 W
 - ✓ Potência cuba: 9000 W
 - ✓ Potência da caldeira: 12000 W
 - ✓ Potência total: 16400 W
- Temperatura de alimentação: 10°C - 60°C
Temperatura de lavagem: 10°C - 60°C
Temperatura de enxaguamento: 65°C - 87°C
Capacidade da cuba: 120 l
Capacidade do caldeirão: 20 l
Consumo água/ciclo: 7.5 l
Altura máxima base-descarga: 218 mm
Diâmetro de descarga: 30 mm

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 1465 mm
- ✓ Profundidade (fechado): 930 mm
- ✓ Profundidade (aberto): 1374 mm
- ✓ Altura (fechado): 2015 mm
- ✓ Altura (aberto): 2330 mm

Peso líquido: 322 kg
Nível de ruído (1 m.): . dB(A)
Dimensões da embalagem
1590 x 1020 x 2000 mm
Peso bruto: 334 kg

MODELOS DISPONÍVEIS

1303540	UX-1300C 230-400/50/3N DD
1303544	UX-1300BC 230-400/50/3N DD
1303541	UX-1300C 220/60/3 DD

* Consulte para versões especiais



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



LAVAUTENSÍLIOS UX-1300

Cesto de 1320 mm x 700 mm e altura útil de 820 mm. Sistema de enxaguamento a temperatura constante.



LAVAGEM DE LOIÇA
LAVA-UTENSÍLIOS E CACAROLAS



sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado

ficha do produto
atualizada 24/09/2025