



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-520L

Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 555 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



DESCRIPTION COMMERCIALE

Longueur barre de soudure 555 mm.
Équipée avec pompe Busch de 20 m³/h.
Vide contrôlé par capteur.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vide contrôlé par capteur de grande précision.
- ✓ Vide plus.
- ✓ Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations.
- ✓ Clavier tactile rétroéclairé.
- ✓ Programmable. Mémoire de 99 programmes avec option de verrouillage.
- ✓ Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- ✓ Programme de vide par étapes.
- ✓ Détection de l'évaporation de liquides.
- ✓ Double soudure.
- ✓ Barre de soudure sans câbles.
- ✓ Programme de soudure de sachets.
- ✓ Décompression progressive.
- ✓ Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- ✓ Carrosserie et cuve en acier inoxydable. Cuve emboutie.
- ✓ Couvercle amorti transparent.
- ✓ Programme dry-oil pour le séchage de la pompe.
- ✓ Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- ✓ Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.

INCLUS

- ✓ Plaque de niveau.
- ✓ Connectivité Bluetooth.

OPTIONS

- ☐ Entrée de gaz inerte.
- ☐ Soudure plus.
- ☐ Imprimante.
- ☐ Sachets pour emballer sous-vide
- ☐ Kit de vide extérieur Vac-Norm,
- ☐ récipients et accessoires.
- ☐ Kit de découpe de sachet.
- ☐ Support pour conditionner les liquides.
- ☐ Plaques de niveau supplémentaires.

ACCESSOIRES

- ☐ Kit pré-découpe de poche
- ☐ Ensemble plaque de niveau
- ☐ Support pour liquides
- ☐ Kit de vide extérieur Vac-Norm
- ☐ Bacs Vac-norm
- ☐ Poches lisses pour l'emballage sous-vide
- ☐ Chariot-socle pour machines à emballer sous-vide
- ☐ Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB
- ☐ Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU
- ☐ Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 20 m³/h
Capacité de la pompe (60 Hz): 24 m³/h
Longueur de la barre: 555 mm
Puissance totale: 750 W
Pression vide (maximale): 2 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 568 mm
- ✓ Profondeur: 431 mm
- ✓ Hauteur: 215 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 634 mm
- ✓ Profondeur: 552 mm
- ✓ Hauteur: 513 mm (230V) / (120V)

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)
Bruit de fond: 32 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
786 x 612 x 685 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1141136	SU-520GP+ L 120/60/1
1141112	SU-520P L 230/50-60/1
1141114	SU-520P+ L 230/50-60/1
1141115	SU-520GP L 230/50-60/1
1141117	SU-520GP+ L 230/50-60/1
1141131	SU-520P L 120/50-60/1
1141133	SU-520P+ L 120/50-60/1
1141134	SU-520GP L 120/50-60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-520L

Modèle à poser sur table. 20 m³/h. 555 mm.



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 28/10/2024