



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-520L

Modello compatto da tavola. 20 m³/h. 555 mm.



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Lunghezza barra saldante: 555 mm.  
Pompa Busch da 20 m³/h.  
Vuoto controllato mediante sensore.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Vuoto controllato mediante sensore.
- ✓ Vuoto plus.
- ✓ Schermo LCD a colori: tutte le informazioni in un'unica schermata.
- ✓ Tastiera touch retroilluminata.
- ✓ Programmabile. Memoria da 99 programmi con opzione di blocco.
- ✓ Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.
- ✓ Programma di vuoto a tappe.
- ✓ Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi.
- ✓ Doppia sigillatura.
- ✓ Barra di sigillatura senza cavi.
- ✓ Programma di sigillatura dei contenitori.
- ✓ Decompressione progressiva.
- ✓ Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore e con decompressione automatica.
- ✓ Struttura e vasca in acciaio inossidabile. Vasca stampata.
- ✓ Coperchio ammortizzato trasparente.
- ✓ Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa.
- ✓ Contatore orario per il cambio dell'olio.
- ✓ Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

## INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento.
- ✓ Connettività Bluetooth.

## OPZIONALE

- Gas inerte.
- Sigillatura plus.
- Stampante.
- Sacchetti per il confezionamento sottovuoto
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio della busta.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

## ACCESSORI

- Kit taglio della busta
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB

## SPECIFICHE

Capacità della pompa: 20 m³/h  
 Capacità della pompa (60 Hz): 24 m³/h  
 Lunghezza barra saldatura: 555 mm  
 Potenza Totale: 750 W  
 Pressione vuoto (massima): 2 mbar

### Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 568 mm
- ✓ Profondità: 431 mm
- ✓ Altezza: 215 mm

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 634 mm
- ✓ Profondità: 552 mm
- ✓ Altezza: 513 mm (230V) / (120V)

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)  
 Rumore di fondo: 32 dB(A)

Dimensioni del pacchetto  
 786 x 612 x 685 mm

## MODELLI DISPONIBILI

1141136	SU-520GP+ L 120/60/1
1141112	SU-520P L 230/50-60/1
1141114	SU-520P+ L 230/50-60/1
1141115	SU-520GP L 230/50-60/1
1141117	SU-520GP+ L 230/50-60/1
1141131	SU-520P L 120/50-60/1
1141133	SU-520P+ L 120/50-60/1
1141134	SU-520GP L 120/50-60/1

\* Consulta per versioni speciali



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-520L

Modello compatto da tavola. 20 m<sup>3</sup>/h. 555 mm.



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI



[www.sammic.it](http://www.sammic.it)

Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
[italia@sammic.com](mailto:italia@sammic.com)  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 28/10/2024