



EMBALADORA A VÁCUO SU-520L

Modelo de bancada. 20 m³/h. 555 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Barra de soldadura dupla de 555 mm.
Cuba de forma alargada.
Equipada com bomba Busch de 20 m³/h.
Controlo de vácuo por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Controlo de vácuo por sensor.
- ✓ Vácuo plus.
- ✓ LCD a cores: toda a informação num relance.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programável. Memória de 99 programas. Opção de bloqueio.
- ✓ Botão "pausa" para marinar alimentos.
- ✓ Programa de vácuo por etapas.
- ✓ Deteção de evaporação de líquidos.
- ✓ Soldadura dupla.
- ✓ Barra de soldadura sem cabos.
- ✓ Programa de embalamento de sacos.
- ✓ Descompressão controlada por impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready com descompressão automática.
- ✓ Carroçaria e cuba de aço inoxidável. Cuba embutida.
- ✓ Tampa transparente.
- ✓ Programa dry-oil para secagem da bomba.
- ✓ Contador de horas para mudança de óleo.
- ✓ Sistema de segurança com proteções por falha de vácuo.

INCLUI

- ✓ Tábua de enchimento.
- ✓ Conectividade Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Gás inerte.
- ☐ Soldadura plus.
- ☐ Impressora.
- ☐ Sacos para embalar a vácuo
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-
- ☐ Norm, recipientes e acessórios.
- ☐ Kit de corte de saco.
- ☐ Suporte para embalar líquidos.
- ☐ Tábuas de enchimento adicionais.

ACESSÓRIOS

- ☐ Kit corte de sacos
- ☐ Conjunto prancha de enchimento
- ☐ Suporte líquidos
- ☐ Kit de vácuo exterior Vac-Norm
- ☐ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Sacos lisos para embalar a
- ☐ vácuo
- ☐ Carro-suporte para embaladoras
- ☐ Etiquetas térmicas para impressora CG2 / RB
- ☐ Impressora RB para embaladora SU
- ☐ Etiquetas de transferência térmica para impressora RB

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade da bomba: 20 m³/h
Capacidade da bomba (60 Hz): 24 m³/h
Comprimento da barra: 555 mm
Potência Total: 750 W
Pressão vácuo (máxima): 2 mbar

Dimensões internas

- ✓ Largura: 568 mm
- ✓ Profundidade: 431 mm
- ✓ Altura: 215 mm

Dimensões exteriores

- ✓ Largura: 634 mm
- ✓ Profundidade: 552 mm
- ✓ Altura: 513 mm (230V) / (120V)

Nível de ruído (1 m.): 75 dB(A)
Ruído de fundo: 32 dB(A)

Dimensões da embalagem
786 x 612 x 685 mm

MODELOS DISPONÍVEIS

1141136	SU-520GP+ L 120/60/1
1141112	SU-520P L 230/50-60/1
1141114	SU-520P+ L 230/50-60/1
1141115	SU-520GP L 230/50-60/1
1141117	SU-520GP+ L 230/50-60/1
1141131	SU-520P L 120/50-60/1
1141133	SU-520P+ L 120/50-60/1
1141134	SU-520GP L 120/50-60/1
1141139	SU-520GP L 230/50-60/1 AUS

* Consulte para versões especiais



EMBALADORA A VÁCUO SU-520L

Modelo de bancada. 20 m³/h. 555 mm.



CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E SOUS-VIDE
EMBALADORAS A VÁCUO INDUSTRIAIS

 sammic	www.sammic.pt Fabricante de equipamentos de hotelaria Fontes Pereira de Melo, 24 A e B 2795082 - Linda-a-Velha portugal@sammic.com Tel.: +351 21 415 0316 Tel.: +351 21 414 1367		Projeto	Data
	Ref.		Uds.	
	Aprovado			

ficha do produto
atualizada 28/10/2024