



TOPFSPÜLMASCHINE UX-1300V

Korb 1320 mm x 700 mm und nutzbare Höhe bis 820 mm. System HRS.



GESCHIRRSPÜLEN
TOPFSPÜLMASCHINEN



BESCHREIBUNG

Altura útil: 820 mm.
Sistema de aclarado a temperatura constante.
Ausgestattet mit einem Dampfkondensator.

Ideal für die Reinigung von großen Geräten.

- ✓ Mehr Leistungsfähigkeit und höherer Druck: besonders geeignet für den Einsatz in Restaurants, Eiscafés, Konditoreien und Metzgereien.
- ✓ Konstruktion komplett aus rostfreiem Edelstahl.
- ✓ Doppelte Öffnung der Tür, perfekt ausbalanciert für ein leichteres Öffnen.
- ✓ Doppelte Wand: geräuscharme Funktion und verringerte Wärmeabstrahlung.
- ✓ Abgerundetes Finish im Inneren der Maschine: keine Ecken, in denen sich Schmutz ansammeln kann.
- ✓ Eingebaute Sprüharme aus rostfreiem Stahlrohr.
- ✓ Schnell abnehmbare Reinigungs- und Klarspülsprüharme.
- ✓ Sicherheitsmikroschalter in der Tür und elektronische Sicherheit zur Sicherstellung der Temperatur und der Reinigungszeiten der Maschine.
- ✓ Fortschrittliches LCD-Bedienfeld mit Feuchtigkeitsschutz. Anzeige der Wasch- und Spültemperaturen.
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch.

ENTHÄLT

- ✓ 1 Korb aus rostfreiem Stahl und Zusatz für 4 Tablets.
- ✓ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ HRS-System: Dampfkondensator.

OPTIONAL

- Korb aus rostfreiem Stahl.
- Einsatz aus rostfreiem Stahl für Tablets.
- Abfluspumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.

ZUBEHÖR

- Körbe für Topfspülmaschinen
- Manuelle Wasserenthärter
- Automatische Wasserenthärter
- Dosierer
- Einsätze

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 1320 mm x 700 mm
 Ausgestattet mit Korb aus rostfreiem Stahl: 1
 Ausgestattet mit Zusatz für Tablets: 1
 Nutzbare Höhe: 820 mm
 Zyklen: 5
 Dauer des Zyklus/der Zyklen: 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
 Stundenleistung Körbe: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Leistung

- ✓ Pumpenleistung: 3 Hp / 2 x 2200 W
- ✓ Spülwanne: 9000 W
- ✓ Kessel: 12000 W
- ✓ Gesamtleistung: 16400 W
- Klarspültemperatur: 65°C - 87°C
- Fassungsvermögen der Spülwanne: 120 l
- Fassungsvermögen des Behälters: 20 l
- Wasserverbrauch/Zyklus: 7.5 l
- Durchmesser des Abflusses: 30 mm

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 1465 mm
- ✓ Tiefe (geschlossen): 930 mm
- ✓ Tiefe (offen): 1374 mm
- ✓ Hoch (geschlossen): 2015 mm
- ✓ Hoch (offen): 2330 mm
- Nettogewicht: 368 kg
- Geräuschpetel (1 m. Abstand): 76 dB(A)
- Crated dimensions
1590 x 1020 x 2190 mm
- Bruttogewicht: 380 kg



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

einzelkatalog
aktualisiert 19/06/2025



TOPFSPÜLMASCHINE UX-1300V

Korb 1320 mm x 700 mm und nutzbare Höhe bis 820 mm. System HRS.



VERFÜGBARE MODELLE

1303548 UX-1300CV 230-400/50/3N DD

1303551 UX-1300BCV 230-400/50/3N DD

* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

GESCHIRRSPÜLEN
TOPFSPÜLMASCHINEN

 **sammic** | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert 19/06/2025