sammic

DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS



MODELOS DISPONIBLES

5320112 Descalcificador DS-12 - 12 I - 230/50-60/1

5320126 Descalcificador DS-26 - 26 I - 230/50-60/1

* Consulte para versiones especiales

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- ✓ Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.
- Descalcificación por medio de resina alimentaria de intercambio iónico, aportando la propiedad de absorber el exceso de cal y magnesio presente en el agua.
- ✓ Provistos cilindro de fibra de vidrio y válvula "autotrol".
- Equipado con válvula electromecánica de tiempo y dotada de un temporizador que permite programar el número y la frecuencia de las regeneraciones.
- ✓ Programación semanal: el temporizador permite la programación para un mínimo de 1 regeneración semanal y un máximo de 1 diaria.
- Fases de la regeneración: Contracorriente Toma de agua salada
 Aclarado lento Aclarado rápido, restauración de la salmuera Operación
- ✓ Uniones rápidas para la conexión con la salmuera.
- ✓ Uniones para la toma de agua: ½", ¾" con mezclador, 1" con mezclador.
- √ Sistema de bypass que permite la utilización del agua no descalcificada.
- ✓ Diseño compacto.







Fabricante de Equipos para Hostelería

<u>ESPAÑA</u>

www.sammic.es

<u>EXPORT</u>

es.sammic.com

Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95 es.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitla, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.

Aprobado