



## MODÈLES DISPONIBLES

5320112 Adoucisseur DS-12 - 12 l - 230/50-60/1

5320126 Adoucisseur DS-26 - 26 l - 230/50-60/1

\* Nous consulter pour des versions spéciales

## DESCRIPTION COMMERCIALE

De 12 à 26 litres de capacité. Programmables.

Ils ont été conçus pour adoucir l'eau qu'on utilise pour alimenter les machines.

- ✓ Adoucisseurs d'eau automatique particulièrement destinés à satisfaire les exigences dans le secteur du bar, de l'hôtellerie, de la restauration et partout où il y a une demande d'une grande qualité d'eau.
- ✓ Augmente le rendement des installations et la durée de vie des équipements.
- ✓ L'eau est adoucie par de la résine alimentaire par échange ionique, ayant la propriété d'absorber l'excès de calcaire et de magnésium présents dans l'eau.
- ✓ Cylindre en fibre de verre et valve « autotrol ».
- ✓ Equipé d'une valve électromécanique de temps et pourvu d'une minuterie qui permet de programmer le nombre et la fréquence des régénérations.
- ✓ Programmation hebdomadaire: la minuterie permet une programmation minimum de 1 régénération par semaine et maximum de 1 par jour.
- ✓ Phases de la régénération: -Contre-courant -Prise d'eau salée -Rinçage lent -Rinçage rapide, restauration de l'eau salée -Opération
- ✓ Adaptateurs rapides pour le branchement avec l'eau salée.
- ✓ Adaptateurs pour le branchement d'eau: 1/2", 3/4" avec mélangeur, 1" avec mélangeur. Système de bypass qui permet l'utilisation de l'eau non adoucie
- ✓ Design compact.



**FRANCE**  
[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)  
 P.A.E. les Joncaux  
 Bât. des Transitaires, bureau C  
 64700 - Hendaye  
[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
 Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
[fr.sammic.com](http://fr.sammic.com)  
 Basarte 1  
 27720 Azkoitia, Spain  
[sales@sammic.com](mailto:sales@sammic.com)  
 Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	